



- Hỗ trợ card đồ họa Nvidia® GeForce RTX™ 50 series
- 2 đầu cấp điện 12V-2x6 tích hợp
- Cáp 12V-2x6 hai màu
- Được chứng nhận 80 PLUS Gold
- Tối ưu mức độ ồn
- 100% tụ điện 105°C cấp máy chủ
- Cáp vỏ nổi, có thể uốn cong và đi dây dễ dàng hơn
- Trang bị các chuẩn bảo vệ công nghiệp với OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Efficiency	80 PLUS Gold (up to 90%)
Fan Size	135 mm
Modular	Yes (full modular)
Dimension	150 x 150 x 86 mm
PFC Type	Active PFC
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Power Watt	1000W
Power Excursion	2350W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100μs)
Input Voltage	100-240V~
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
Input Frequency	50-60 Hz
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)
PCI-E (6+2 pin)	1
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4

MPG A1000GS PCIE5

AC INPUT	100-240~, 13A, 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W	999.6W	3.6W	15W	
	1000W				

CONNECTOR



POWER-SUPPLY
MPG A1000GS PCIE5

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	1	8	4