

SPECIFICATIONS

TAUX DE RAFFRAÎCHISSEMENT DYNAMIQUE	Compatible NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync™ Premium Pro
Ports USB	4 x USB Type-A 5 Gb/s 1 x USB Type-B 5 Gb/s
Signal Frequency	30~270 KHz (H) / 40~120 Hz (V)
Taille de la dalle	26,5"
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	97,5 % / 99 % / 138,2 % (CIE1976)
Taille de pixel (H X V)	0,153 (H) x 0,153 (V)
SUPPORT HDR	VESA DisplayHDR True Black 400
Audio Interface	1 x sortie audio
Compatibilité VESA	100 x 100 mm
LUMINOSITÉ (NITS)	SDR : 250 HDR : 1000
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	611,1 x 200,6 x 560,3 mm
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	611,1 x 73,0 x 367,9 mm
CARTON DIMENSION (W X D X H)	810 x 142 x 478 mm
ACCESSOIRES	1 x câble HDMI™ (2.1), 1 x câble DisplayPort (1.4a), 1 x câble Type-C (3.2 Gen 2), 1 x câble USB Type-B vers A (3.2 Gen 1), 1 x câble d'alimentation (C13), 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis VESA pour fixation murale, 1 x plaque VESA, 4 x vis pour plaque VESA, 1 x kit adaptateur norme VESA, 1 x attache pour câbles, 1 x chiffonnette de nettoyage, 1 x rapport colorimétrique.
Taux de rafraîchissement	120 Hz
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Type de dalle	QD-OLED
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Ratio	16:9
Courbure	Plat
Contraste	1500000:1
Affichage des couleurs	1,07 milliard
Profondeur des couleurs	10 bits

FEATURES



QD-OLED Display

MSI's renowned QD tech, combined with the latest OLED panel technology, these displays exhibit the best picture quality and incredible high contrast when gaming.



AI Care Sensor

AI Care integrates AI sensors to dynamically optimize OLED protection based on real-time usage, making the system even smarter.



USB Type-C avec Power Delivery 98 W

Le port USB Type-C intégré avec fonction Power Delivery de 98 W vous permet de facilement connecter et recharger vos périphériques compatibles.



4K 120 Hz

Profitez d'une clarté d'image parfaite grâce à la dalle 4K 120 Hz. Avec, les images sont plus précises et plus fluides.



Appli MSI M-Mate

L'application MSI M-Mate vous permet un contrôle plus intuitif de l'écran et vous permet de parfaitement le synchroniser avec votre Mac.



Dalle Penta Tandem™

La dalle QD-OLED Penta Tandem™ intègre une structure d'émission de lumière à cinq couches pour améliorer l'efficacité de la luminosité de près de 30 %.



VisiClarity

La technologie VisiClarity réduit les reflets et l'éblouissement pour maintenir un confort visuel total dans les pièces les plus lumineuses ou près des fenêtres, offrant ainsi une expérience visuelle plus confortable.




Technologie DarkArmor Film

Cette technologie délivre des teintes de noir 40 % plus intenses et assure une résistance aux rayures multipliée par 2,5.

Remarques	HDMI™ : 3840 x 2160 (jusqu'à 120 Hz) DisplayPort : 3840 x 2160 (jusqu'à 120 Hz) Type-C : 3840 x 2160 (jusqu'à 120 Hz) Delta-E (ΔE) ≤ 2 Support : HDMI CEC/ MSI Power Link, OLED Care 3.0, KVM 1.0, Mise à jour Firmware, PIP/PBP
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Zone d'affichage active (mm)	589,97 (H) x 332,93 (V)

CONNECTIONS



- 1. Headphone-out
- 2. 2x HDMI™ 2.1 (UHD@120Hz)
- 3. DisplayPort 1.4a
- 4. Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
- 5. Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
- 6. USB 5Gbps Type-B
- 7. 2x USB 5Gbps Type-A
- 8. Kensington Lock
- 9. 2x USB 5Gbps Type-A
- 10. AC-in