



SPECIFICATIONS

Taille de la dalle	23,8"
Taille de pixel (H X V)	0,2745 (H) x 0,2745 (V)
Compatibilité VESA	75 x 75 mm
Dimensions du carton (L x H x P)	605 x 116 x 407 mm
Taux de rafraîchissement	100 Hz
CERTIFICATS	CB/CE Energy Star
Compatibilité	PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, smartphone, ordinateur portable * Les marques déposées et les marques enregistrées citées ici appartiennent à leur propriétaire respectif.
Remarques	HDMI™ : 1920 x 1080 (jusqu'à 100 Hz) DP : 1920 x 1080 (jusqu'à 100 Hz) Support Adaptive Sync
Temps de réponse	1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Type de dalle	VA
Dimensions	541,9 x 182 x 428,5 mm
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Type d'alimentation	Adaptateur externe (12 V - 2,5 A)
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Profondeur des couleurs	8 bits (6bits + FRC)
Affichage des couleurs	16,7 millions de teintes
Zone d'affichage active (mm)	527,04 (H) x 296,46 (V)
sRGB	113 % (CIE 1976)
Contraste	4000:1
Ratio	16:9
Entrée alimentation	100~240 V, 50~60 Hz

FEATURES



Quadruple M.2 Connectors

Onboard 4x M.2 connectors with one Lightning Gen 5 solution for the maximum storage performance.




Magnetic M.2 Shield Frozr

This patent magnetic design enables true "wire-less" RGB function, enhances the installation process and maximizes the storage performance.



Touch Panel

The touch panel can display a wide range of system information and graphics.



Optimized Air Flow

Up to 10x system fans could be installed. Provides the whole system with ventilation for better stability

CONNECTIONS



1. 1x DC Jack
2. 1x DP (1.2a)
3. 1x HDMI™ (1.4b)
4. 1x Kensington Lock