



SPECIFICATIONS

Affichage des couleurs	16,7 millions
Dimensions	539,5 x 405,9 x 219,7 mm
sRGB	99,1% (CIE 1976)
Zone d'affichage active (mm)	527,04 (H) x 296,46 (V)
Poids (net / brut)	3,9 kg / 5,5 kg
Pixel pitch (H x V)	0,2745 (H) x 0,2745,(V)
Dimensions de l'emballage	620 x 400 x 149 mm
Traitement de la surface	Antireflet
Inclinaison	-5° ~ 23°
Courbure	Plat
Entrée alimentation	100~240 V, 50~60 Hz
Type d'alimentation	Interne
Fixation VESA	100 x 100 mm
Encoche Kensington	Oui
Profondeur des couleurs	6 bits + FRC
Contraste	1000:1 (TYP)
Taille de l'écran	23,8"
Ratio	16:9
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Temps de réponse	5 ms
Type de dalle	IPS
Luminosité (nits)	250 cd/m2
Remarque	HDMI : 1920 x 1080 (jusqu'à 75 Hz) D-Sub : 1920 x 1080 (jusqu'à 60 Hz)

CONNEXIONS



1. 1x HDMI(1.4b)
2. 1x D-Sub (VGA)
3. 1x Mic-in
4. 1x Headphone-out
5. 1x Kensington Lock

FEATURES



Technologie antiscintillement

Pour plus de confort d'utilisation, cette technologie réduit les scintillements à l'écran.



Réduction de la lumière bleue

Pour vous éviter la fatigue et des dommages oculaires, cet écran dispose d'une technologie qui réduit la lumière bleue.



Watercooling CPU et module VRM

Le watercooling EK exclusif et pensé sur-mesure assure un refroidissement parfait du processeur et du module VRM et évite le phénomène de throttling.



DASH LAN

Powered by Realtek, supports DMTF' s client management standard for secure out-of-band and remote management.