



SPECIFICATIONS

Taux de rafraîchissement dynamique	Technologie AMD FreeSync™
Luminosité (nits)	300 cd/m2
Taille de la dalle	23,8"
Ports USB	2 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B
Jacks audio	1 x sortie audio
Ratio	16:9
Contraste	1500:1
Haut-parleur	2 x 3 W
Signal Frequency	54~169,78 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	93 % / 96 % / 122 % (CIE1976)
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Zone d'affichage active (mm)	527,04 (H) x 296,46 (V)
Taille de pixel (H X V)	0,2745 (H) x 0,2745 (V)
Type de dalle	IPS
Traitement de la surface	Antireflet avec polarisation circulaire
Affichage des couleurs	16,7 millions de teintes
Profondeur des couleurs	8 bits (6 bits + FRC)
SUPPORT HDR	Oui
Ports vidéo	1 x HDMI™ 2.0b (FHD@144 Hz) 1 x DisplayPort 1.2a 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 65 W
Encoche Kensington	Oui
Compatibilité VESA	75 x 75 mm
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la rotation horizontale	-30° ~ 30°
Réglage de la rotation verticale	-90° ~ 90°
Hauteur	0 ~ 110 mm
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	541,93 x 200,81 x 381,11mm

FEATURES



Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Le taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et la technologie Adaptive Sync assurent une expérience gaming fluide et sans interruptions.



Dalle IPS avec large angle de vision

La dalle IPS optimise instantanément les couleurs et la luminosité afin de vous offrir une meilleure expérience.



Technologie EyesErgo

Pensée pour votre bien-être, la technologie MSI EyesErgo regroupe plusieurs fonctionnalités qui prennent soin de vos yeux.



Type-C avec Power Delivery 65 W

Le port USB Type-C avec fonction de charge Power Delivery de 65 W vous permet de recharger facilement vos périphériques.



Polariseur circulaire

Transforme les rayons numériques agressifs en une lumière douce et naturellement polarisée pour prévenir la fatigue oculaire et optimiser le confort visuel.




Delta-E (ΔE) ≤ 2

La valeur Delta-E est précalibrée d'usine pour garantir des teintes de couleurs resplendissantes et une précision des couleurs sans pareil.

Dimensions sans pied de support (L x H x P)	541,93 x 65,44 x 322,28 mm
Dimensions du carton (L x H x P)	814 x 149 x 410 mm
Poids (net / brut)	5,35 kg / 8 kg
ACCESSOIRES	1 x câble HDMI™ (2.0b) 1 x câble Type-C (3.2 Gen1) 1 x câble USB Type-B vers A (3.2 Gen1) 1 x câble d'alimentation 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour fixation murale VESA 1 x rapport de colorimétrie 1 x attache-câbles
Remarques	HDMI™ : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) DisplayPort : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Type-C : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Delta-E (ΔE) ≤ 2 Supportés : HDMI™ CEC / MSI Power Link, KVM 1.0, mise à jour firmware ; Non-supporté : PIP/PBP

CONNECTIONS



- 1. 5-Way Navi-Key
- 2. 1x USB 5Gbps Type-B
- 3. 2x USB 5Gbps Type-A
- 4. 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD
- 5. 1x DisplayPort 1.2a
- 6. 1x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz)
- 7. 1x Headphone-out
- 8. AC-in
- 9. Kensington-Lock