

SPECIFICATIONS

Taux de rafraîchissement dynamique	Compatible NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync™ Premium Pro
Luminosité (nits)	SDR : 250 HDR : 1000
Taille de la dalle	26,5"
Ports USB	4 x USB Type-A 5 Gb/s 1 x USB Type-B 5 Gb/s
Audio Interface	1 x sortie audio
Haut-parleur	2 x 2,5 W
Signal Frequency	30~270 KHz (H) / 40~120 Hz (V)
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Taux de rafraîchissement	120 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Type de dalle	QD-OLED
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	97,5 % / 99 % / 138,2 % (CIE1976)
Ratio	16:9
Courbure	Plat
Contraste	1500000:1
Zone d'affichage active (mm)	589,97 (H) x 332,93 (V)
Taille de pixel (H X V)	0,153 (H) x 0,153 (V)
Traitement de la surface	Antireflet et faible réflexion
Affichage des couleurs	1,07 milliard
Profondeur des couleurs	10 bits
SUPPORT HDR	VESA DisplayHDR True Black 400
Ports vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (UHD@120Hz) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 98 W 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 15 W
Encoche Kensington	Oui
Compatibilité VESA	100 x 100 mm
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la rotation horizontale	-30° ~ 30°
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	611,1 x 200,6 x 560,3 mm

FEATURES



Dalle QD-OLED

La technologie QD de MSI combinée à la technologie OLED de dernière génération assure à cet écran d'offrir des images et des contrastes d'une qualité optimale lors de vos jeux.



Capteur AI Care

Le capteur AI Care contrôlé par IA améliore de manière dynamique la protection de la dalle OLED selon l'utilisation en temps réel, rendant ainsi le système plus intelligent.



USB Type-C avec Power Delivery 98 W

Le port USB Type-C intégré avec fonction Power Delivery de 98 W vous permet de facilement connecter et recharger vos périphériques compatibles.



4K 120 Hz

Profitez d'une clarté d'image parfaite grâce à la dalle 4K 120 Hz. Avec, les images sont plus précises et plus fluides.



Appli MSI M-Mate

L'application MSI M-Mate vous permet un contrôle plus intuitif de l'écran et vous permet de parfaitement le synchroniser avec votre Mac.



Dalle Penta Tandem™

La dalle QD-OLED Penta Tandem™ intègre une structure d'émission de lumière à cinq couches pour améliorer l'efficacité de la luminosité de près de 30 %.



VisiClarity

La technologie VisiClarity réduit les reflets et l'éblouissement pour maintenir un confort visuel total dans les pièces les plus lumineuses ou près des fenêtres, offrant ainsi une expérience visuelle plus confortable.




Technologie DarkArmor Film

Cette technologie délivre des teintes de noir 40 % plus intenses et assure une résistance aux rayures multipliée par 2,5.

Réglage de la rotation verticale	-90° ~ 90°
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	611,1 x 73,0 x 367,9 mm
Hauteur	0 ~ 150 mm
Dimensions du carton (L x H x P)	810 x 142 x 478 mm
Poids (net / brut)	7 kg / 10,5 kg
ACCESSOIRES	1 x câble HDMI™ (2.1), 1 x câble DisplayPort (1.4a), 1 x câble Type-C (3.2 Gen 2), 1 x câble USB Type-B vers A (3.2 Gen 1), 1 x câble d'alimentation (C13), 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis VESA pour fixation murale, 1 x plaque VESA, 4 x vis pour plaque VESA, 1 x kit adaptateur norme VESA, 1 x attache pour câbles, 1 x chiffonnette de nettoyage, 1 x rapport colorimétrique.
Remarques	HDMI™ : 3840 x 2160 (jusqu'à 120 Hz) DisplayPort : 3840 x 2160 (jusqu'à 120 Hz) Type-C : 3840 x 2160 (jusqu'à 120 Hz) Delta-E (ΔE) ≤ 2 Support : HDMI CEC/ MSI Power Link, OLED Care 3.0, KVM 1.0, Mise à jour Firmware, PIP/PBP

CONNECTIONS



1. Headphone-out
2. 2x HDMI™ 2.1 (UHD@120Hz)
3. DisplayPort 1.4a
4. Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
5. Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
6. USB 5Gbps Type-B
7. 2x USB 5Gbps Type-A
8. Kensington Lock
9. 2x USB 5Gbps Type-A
10. AC-in