ÉCRANS BUSINESS PRODUCTIVITY

PRO MAX 341QPXW14G







SPECIFICATIONS

Taux de rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Luminosité (nits)	SDR : 300 HDR : 1300
Taille de la dalle	34"
Ports USB	4 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B
Interface audio	1 x sortie audio
Ratio	21:9
Courbure	Dalle plate
Contraste	1500000 : 1
Haut-parleur	2 x 3 W
Fréquence du signal	237,2~239 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	97,4 % / 99 % / 136,4 % (CIE1976)
Résolution	3440 x 1440 (UWQHD)
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Zone d'affichage active (mm)	800,06 (H) x 337,06 (V)
Taille de pixel (H X V)	0,2315 (H) x 0,2315 (V)
Type de dalle	QD-OLED
Traitement de la surface	Antireflet à faible réflexion
Affichage des couleurs	1,07 milliard de teintes
Profondeur des couleurs	10 bits
SUPPORT HDR	VESA DisplayHDR True Black 500
Ports vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (FRL 12G) (UWQHD@144 Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 98 W 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 15 W
Encoche Kensington	Oui
Compatibilité VESA	100 x 100 mm
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la rotation horizontale	-30° ~ 30°
Réglage de la rotation verticale	-10° ~ 10°

FEATURES

Dalle QD-OLED

La technologie QD de MSI combinée à la technologie OLED de dernière génération assure à cet écran d'offrir des images et des contrastes d'une qualité optimale lors de vos jeux.

Capteur AI Care

Le capteur AI Care contrôlé par IA améliore de manière dynamique la protection de la dalle OLED selon l'utilisation en temps réel, rendant ainsi le système plus intelligent.

VisiClarity

La technologie VisiClarity réduit les reflets et l'éblouissement pour maintenir un confort visuel total dans les pièces les plus lumineuses ou près des fenêtres, offrant ainsi une expérience visuelle plus confortable.

Technologie DarkArmor Film

Cette technologie délivre des teintes de noir 40 % plus intenses et assure une résistance aux rayures multipliée par 2,5.

Dalle QD-OLED de 5è génération

La dalle Tandem QD-OLED de 5è génération utilise une structure de sous-pixels RGB Stripe qui améliore considérablement la qualité des images et réduit l'aberration chromatique pour des textes beaucoup plus clairs.

Dual Type-C 98W/ 15W PD

Built-in an USB Type-C connection with 98W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices.

© 2026 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.

PRO MAX 341QPXW14G

Hauteur	0 ~ 130 mm
Dimensions avec pied de support (L x H x P)	817,9 x 200,6 x 549,2 mm
Dimensions sans pied de support (L x H x P)	817,9 x 73,7 x 373,4 mm
Dimensions du carton (L x H x P)	985 x 169 x 475 mm
Poids (net / brut)	8,6 kg / 13,5 kg
ACCESSOIRES	1 x câble HDMI™ (2.1) 1 x câble DisplayPort (1.4a) 1 x câble Type-C (3.2 Gen 2) 1 x câble USB Type-B vers A (3.2 Gen1) 1 x câble d'alimentation 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour fixation murale VESA 1 x plaque VESA 4 x vis pour plaque VESA 1 x kit adaptateur VESA 1 x attache-câble 1 x chiffonnette de nettoyage 1 x rapport de colorimétrie
Remarques	HDMI™ : 3440 x 1440 (jusqu'à 144 Hz) DisplayPort : 3440 x 1440 (jusqu'à 144 Hz) Type-C : 3440 x 1440 (jusqu'à 144 Hz) Delta-E (△E) ≤ 2 Support : HDMI CEC/ MSI Power Link, OLED Care 3.0, KVM 2.0, FW Update, PIP/PBP Pass EPEAT Silver selon pays

CONNECTIONS



1. Kensington Lock
2. AC-in
3. 2x HDMI™ 2.1 (FRL 12G) (UWQHD@144Hz)
4. 1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
5. 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
6. 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
7. 1x USB 5Gbps Type-B
8. 4x USB 5Gbps Type-A
9. 1x Headphone-out

Generated 2026-11-17, check for the latest version www.msi.com/datasheet. The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice.

© 2026 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.