



SPECIFICATIONS

Taux de rafraîchissement dynamique	Adaptive Sync
Luminosité (nits)	300 cd/m2
Taille de la dalle	23,8"
Jacks audio	1 x sortie audio 1 x entrée ligne
Haut-parleur	2 x 2 watts
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Taux de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse	1 ms (MPRT) / 4 ms (gris à gris)
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Type de dalle	IPS
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	84 % / 80 % / 102 %
Ratio	16:9
Contraste	1300:1
Zone d'affichage active (mm)	527 (H) x 296 (V)
Taille de pixel (H X V)	0,2745 (H) x 0,2745 (V)
Traitement de la surface	Antireflet
Affichage des couleurs	16,7 millions
Profondeur des couleurs	8 bits (6 bits + FRC)
Ports vidéo	1x HDMI™ 1.4b (Full HD @ 100 Hz) 1x DisplayPort (1.2) 1x D-Sub (VGA)
Encoche Kensington	Oui
Compatibilité VESA	100 x 100 mm
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50~60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Réglage de la rotation horizontale	-30° ~ 30°
Réglage de la rotation verticale	-90° ~ 90°
Hauteur	0 ~ 120 mm
Dimensions	539,8 x 400,8 x 288,9 mm (21,25 x 15,78 x 9,01 pouces)
Dimensions du carton (L x H x P)	600 x 505 x 125 mm (23,62 x 19,88 x 4,92 pouces)
Poids (net / brut)	Net : 4,62 kg / Brut : 7 kg
CERTIFICATS	CB/CE Energy Star

FEATURES



Fusibles

Des fusibles supplémentaires intégrés au PCB assurent une protection additionnelle contre les défaillances électriques.

Compatibilité	PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, smartphone, PC portable * Toutes les marques déposées ou enregistrées citées ci-dessus appartiennent à leur propriétaire respectif.
Remarques	HDMI™ : 1920 x 1080 (jusqu'à 100 Hz) DisplayPort : 1920 x 1080 (jusqu'à 100 Hz) D-Sub (VGA) : 1920 x 1080 (jusqu'à 60 Hz) * Les profils Adobe RGB, DCI-P3 et sRGB respectent la norme CIE1976.

CONNECTIONS



- 1. 1x AC-in
- 2. 1x DisplayPort (1.2a)
- 3. 1x HDMI™ 1.4b (FHD@100Hz)
- 4. 1x D-Sub (VGA)
- 5. 1x Line-in
- 6. 1x Headphone-out
- 7. 1x Kensington Lock
- 8. 1x 5-way navigator