



BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR

Modern MD272UPHG

BE YOUR WINDOW TO THE WORLD



SPECIFICATIONS

画面サイズ	27インチ
アスペクト比	16:9
解像度	4K UHD 3,840 × 2,160
リフレッシュレート	60Hz
応答速度	4ms GTG
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ	0.1554 × 0.1554 mm
色域	sRGBカバー率: 99% AdobeRGBカバー率: 94% DCI-P3カバー率: 97%
最大表示色	約10億7,300万色
視野角	178°H / 178°V
パネル表面曲率	0
輝度	400
コントラスト比	1,000:1
消費電力	使用時 26W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b × 2 DisplayPort 1.4a × 1 USB Type-C DP Alt mode × 1 USB PD × 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A × 1 USBハブ × 3 USB 3.2 Gen 1 Type-B (接続用) × 1 ヘッドホン出力 × 1
サイズ(W × D × H)	約614 × 202 × 414 mm
本体重量	約6.55kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V 50 / 60Hz
走査周波数	111 ~ 138.9 KHz H / 50 ~ 60 Hz V
上下角度調節(チルト)	-5° ~ 20°
高さ調節	0 ~ 110 mm
左右首振り機能(スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転機能(ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子	DP 3,840 × 2,160 / 60Hz HDMI 3,840 × 2,160 / 60Hz

FEATURES

	4-Way Adjustable Stand Adjust the stand to the angle that is most suitable for you to keep yourself work comfortably.
	USB Type-C Power Delivery 98W Built-in an USB Type-C connection with 98W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices.
	EyesErgo An eye care solution designed with ergonomics in mind.
	KVM Function Support Control multiple devices via one set of keyboard, mouse, and MSI monitor.
	Productivity Intelligence App (P.I.) The Productivity Intelligence App (P.I.) provides the smartest tool, KVM function, color & display mode to you while working with it every day
	4K UHD Resolution 3840 x 2160 Experience the incredibly sharp and crisp images, movies and gameplay etc., to meet your sensory needs.
	Wide Color Gamut Game colors and details will look more realistic and refined, to push game immersion to its limits.
	VESA Certified DisplayHDR 400 Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment.

製品梱包サイズ 717 × 211 × 488 mm

製品梱包重量 約11kg

製品保証期間 製品本体国内保証：お買上げ日より3年間

付属品 HDMIケーブル ×1 USB Type-C - Type-Cケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1

対応機能 アンチフレッカー、ブルーライトカット、スピーカー搭載(3W + 3W) Adaptive-Sync DisplayHDR 400 Eye-Q Check KVMスイッチ ※1 PIP / PBP USB Power Delivery 98W VESA75 付属のスペーサーネジにて対応)

備考 ※1 KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1 HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 USB Type-C DP Alt mode 以上の状態で接続したPC2台間の場合、入力信号の切り替え時に自動でUSB機器も切り替わります なお HDMIまたはDisplayPort + USB Type-C 非DP Alt mode で接続した場合は、モニターの設定画面からKVMの接続先を切り替える必要があります 製品の仕様、機能は国によって異なります

CONNECTIONS



1. 5-way Navigator
2. 1x Headphone-out
3. 2x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz)
4. 1x DisplayPort 1.4a
5. 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
6. 1x USB 5Gbps Type-B
7. 3x USB 5Gbps Type-A
8. AC-in
9. Kensington Lock