



SPECIFICATIONS

画面サイズ	27インチ
アスペクト比	16□9
解像度	4K UHD□3,840 × 2,160□
リフレッシュレート	60Hz
応答速度	4ms□GTG□
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ □H × V□	0.1554 × 0.1554□mm□
色域	sRGB カバー率: 99□ AdobeRGB カバー率: 94□ DCI-P3 カバー率: 97%
最大表示色	約10億7,300万色
視野角	178°□H□ / 178°□V□
パネル表面曲率	□
輝度	400
コントラスト比	1,000□1
消費電力	使用時 26W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b ×2 DisplayPort 1.4a ×1 USB Type-C□DP Alt mode□USB PD□ ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A□USBハブ□ ×3 USB 3.2 Gen 1 Type-B□PC接続用□ ×1 ヘッドホン出力 ×1
サイズ□W × D × H□	約614 × 202 × 414□mm□
本体重量	約6.55kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 □ 240V□50 / 60Hz
走査周波数	111 □ 138.9 KHz□H□ / 50 □ 60 Hz□V□
上下角度調節 (チルト)	-5° □ 20°
高さ調節	0 □ 110□mm□
左右首振り 機能 (スイベル)	-30° □ 30°
画面回転機能 (ピボット)	-90° □ 90°
映像端子	DP□3,840 × 2,160 / 60Hz HDMI□3,840 × 2,160 / 60Hz

FEATURES



4K UHD Resolution

Experience the incredibly sharp and crisp images, movies and gameplay etc., to meet your sensory needs.



USB Type-C Power Delivery 98W

Built-in an USB Type-C connection with 98W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices.



Wide Color Gamut

Game colors and details will look more realistic and refined, to push game immersion to its limits.



Delta-E ≤ 2 Color Difference

A factory pre-calibrated display to guarantee the color fidelity, a smoother color gradations and high color accuracy



EyesErgo

An eye care solution designed with ergonomics in mind.




Productivity Intelligence App (P.I.)

The Productivity Intelligence App (P.I.) provides the smartest tool, KVM function, color & display mode to you while working with it every day



KVM Function Support

Control multiple devices via one set of keyboard, mouse, and MSI monitor.




4-Way Adjustable Stand

Adjust the stand to the angle that is most suitable for you to keep yourself work comfortably.

製品梱包サイズ	717 × 211 × 488mm
製品梱包重量	約11kg
付属品	HDMIケーブル ×1 USB Type-C - Type-Cケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー搭載3W + 3W Adaptive-Sync DisplayHDR 400 Eye-Q Check KVMスイッチ ※1 PIP / PBP USB Power Delivery98W VESA75付属のスペーサーネジにて対応
備考	※1 KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2USB Type-CDP Alt mode 以上の状態で接続したPC2台間の場合、入力信号の切り替え時に自動でUSB機器も切り替わります なおHDMIまたはDisplayPort + USB Type-C非DP Alt modeで接続した場合は、モニターの設定画面からKVMの接続先を切り替える必要があります 製品の仕様、機能は国によって異なります

CONNECTIONS



- 1. 5-way Navigator
- 2. 1x Headphone-out
- 3. 2x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz)
- 4. 1x DisplayPort 1.4a
- 5. 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
- 6. 1x USB 5Gbps Type-B
- 7. 3x USB 5Gbps Type-A
- 8. AC-in
- 9. Kensington Lock