



## SPECIFICATIONS

画面サイズ	23.8インチ
アスペクト比	16:9
解像度	フルHD 1,920 × 1,080
リフレッシュレート	144Hz
応答速度	1ms MPRT
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア (円偏光方式)
画素ピッチ H × V	0.2745 × 0.2745 mm
色域	sRGB カバー率: 99% AdobeRGB カバー率: 93% DCI-P3 カバー率: 96%
最大表示色	約1,670万色
視野角	178° H / 178° V
パネル表面曲率	□
輝度	300
コントラスト比	1,500:1
消費電力	使用時 14W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b ×1 DisplayPort 1.2a ×1 USB Type-C DP Alt mode ×1 USB PD ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A USB ハブ ×2 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
サイズ W × D × H	約542 × 201 × 382 mm
本体重量	約5.4kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V 50 / 60Hz
走査周波数	54 ~ 169.78 KHz H / 48 ~ 144 Hz V
上下角度調節 (チルト)	-5° ~ 20°
高さ調節	0 ~ 110 mm
左右首振り機能 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転機能 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子	DP 1,920 × 1,080 / 144Hz HDMI 1,920 × 1,080 / 144Hz USB Type-C DP Alt mode 1,920 × 1,080 / 144Hz

## FEATURES



### IPS Panel with Wide Viewing Angle

Instantly optimize the screen colors and brightness to ensure that you enjoy every detail at its best.



### EyesErgo

An eye care solution designed with ergonomics in mind. Includes Eye care & Ergonomic features.



### Circular Polarization

Converts harsh digital rays into soft, naturally-polarized light to prevent eye strain and maximize visual comfort.



### 144Hz Game Ready

Thanks to the high refresh rate and adaptive-sync support, our gaming experience becomes completely smooth and free from interruptions.



### Type C 65W Power Delivery

Built-in a USB Type-C connection with 65W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices




### Delta-E ( $\Delta E$ ) $\leq 2$

Factory pre-calibrated to guarantee a truly expressive hues and color accuracy.

製品梱包サイズ	829 × 162 × 434mm
製品梱包重量	約9kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より3年間
付属品	HDMIケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 USB Type-C - Type-Cケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※2 Productivity Intelligence MSI M-Mate スピーカー搭載 3W + 3W Adaptive-Sync HDR USB ハブ機能 Eye-Q Check KVM スイッチ ※3 USB Power Delivery 65W VESA75 付属のスペーサーネジにて対応
備考	※1 OSDのUSB転送モードが初期設定ではUSB 2.0モードとなっており、USB 3.0モードへ変更することで転送速度が向上致します。なお、USB Type-C DP Alt mode接続を行う場合は、以下の制限がございます。USB 2.0モード 1,920 × 1,080 / 144Hz、USB 3.0モード 1,920 × 1,080 / 60Hz ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。※3 KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1 HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 USB Type-C DP Alt mode 以上の状態で接続したPC2台間の場合、入力信号の切り替え時に自動でUSB機器も切り替わります。なお、HDMIまたはDisplayPort + USB Type-C 非DP Alt mode で接続した場合は、モニターの設定画面からKVMの接続先を切り替える必要があります。製品の仕様、機能は国によって異なります

## CONNECTIONS



1. 5-Way Navi-Key
2. 1x USB 5Gbps Type-B
3. 2x USB 5Gbps Type-A
4. 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD
5. 1x DisplayPort 1.2a
6. 1x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz)
7. 1x Headphone-out
8. AC-in
9. Kensington-Lock