



SPECIFICATIONS

画面サイズ	27インチ
アスペクト比	16:9
解像度	フルHD 1,920 × 1,080
リフレッシュレート	144Hz
応答速度	1ms MPRT
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア (円偏光方式)
画素ピッチ H × V	0.3114 × 0.3114 mm
色域	sRGBカバー率: 99% DCI-P3カバー率: 96%
最大表示色	約1,670万色
視野角	178° H / 178° V
パネル表面曲率	
輝度	300
コントラスト比	1,500:1
消費電力	使用時 17W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b ×1 DisplayPort 1.2a ×1 USB Type-C DP Alt mode USB PD ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A USBハブ ×2 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
サイズ (W × D × H)	約614 × 201 × 402 mm
本体重量	約6.4kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V / 50 / 60Hz
走査周波数	54 ~ 169.78 KHz H / 48 ~ 144 Hz V
上下角度調節 (チルト)	-5° ~ 20°
高さ調節	0 ~ 110 mm
左右首振り機能 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転機能 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子	DP 1,920 × 1,080 / 144Hz HDMI 1,920 × 1,080 / 144Hz USB Type-C DP Alt mode 1,920 × 1,080 / 144Hz *1

FEATURES



IPS Panel with Wide Viewing Angle

Instantly optimize the screen colors and brightness to ensure that you enjoy every detail at its best.



EyesErgo

An eye care solution designed with ergonomics in mind. Includes Eye care & Ergonomic features.



Circular Polarization

Converts harsh digital rays into soft, naturally-polarized light to prevent eye strain and maximize visual comfort.



144Hz Game Ready

Thanks to the high refresh rate and adaptive-sync support, our gaming experience becomes completely smooth and free from interruptions.



Type C 65W Power Delivery

Built-in a USB Type-C connection with 65W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices




Delta-E (ΔE) ≤ 2

Factory pre-calibrated to guarantee a truly expressive hues and color accuracy.

製品梱包サイズ	907 × 155 × 484mm
製品梱包重量	約11kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より3年間
付属品	HDMIケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 USB Type-C - Type-Cケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※2 Productivity Intelligence [MSI M-Mate] スピーカー搭載 [3W + 3W] Adaptive-Sync [HDR] USBハブ機能 [Eye-Q Check] KVMスイッチ ※3 [USB Power Delivery] [65W] [VESA75] 付属のスペーサーネジにて対応)
備考	※1 OSDのUSB転送モードが初期設定ではUSB 2.0モードとなっており [] [] [] USB 3.0モードへ変更することで転送速度が向上致します。 なお [] [] USB Type-C [] DP Alt mode [] 接続を行う場合は、以下の制限がございます [] [] [] USB 2.0モード [] 1,920 × 1,080 / 144Hz [] [] [] USB 3.0モード [] 1,920 × 1,080 / 60Hz ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております [] ※3 KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1 [] HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 [] USB Type-C [] DP Alt mode [] 以上の状態で接続したPC2台間の場合、入力信号の切り替え時に自動でUSB機器も切り替わります。 なお [] HDMIまたはDisplayPort + USB Type-C [] 非DP Alt mode [] で接続した場合は、モニターの設定画面からKVMの接続先を切り替える必要があります。 製品の仕様、機能は国によって異なります

CONNECTIONS



1. 5-Way Navi-Key
2. 1x USB 5Gbps Type-B
3. 2x USB 5Gbps Type-A
4. 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD
5. 1x DisplayPort 1.2a
6. 1x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz)
7. 1x Headphone-out
8. AC-in
9. Kensington-Lock