



## SPECIFICATIONS

画面サイズ	27インチ
アスペクト比	16:9
解像度	WQHD 2,560 × 1,440
リフレッシュレート	144Hz
応答速度	1ms MPRT
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア (円偏光方式)
画素ピッチ H × V	0.2331 × 0.2331 mm
色域	sRGB カバー率: 99% DCI-P3 カバー率: 93%
最大表示色	約1,670万色
視野角	178° H / 178° V
パネル表面曲率	0
輝度	300
コントラスト比	1,500:1
消費電力	使用時 17W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b ×2 DisplayPort 1.2a ×1 USB Type-C DP Alt mode USB PD ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A USB ハブ ×2 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
サイズ W × D × H	約614 × 201 × 402 mm
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100V 240V 50 / 60Hz
走査周波数	72 / 216 KHz H / 48 / 144 Hz V
上下角度調節 (チルト)	-5° / 20°
高さ調節	0 / 110 mm
左右首振り機能 (スイベル)	-30° / 30°
画面回転機能 (ピボット)	-90° / 90°
映像端子	DP 2,560 × 1,440 / 144Hz HDMI 2,560 × 1,440 / 144Hz USB Type-C DP Alt mode 2,560 × 1,440 / 144Hz ×1
製品梱包サイズ	907 × 155 × 484 mm

## FEATURES



### IPS Panel with Wide Viewing Angle

Instantly optimize the screen colors and brightness to ensure that you enjoy every detail at its best.



### EyesErgo

An eye care solution designed with ergonomics in mind. Includes Eye care & Ergonomic features.



### Circular Polarization

Converts harsh digital rays into soft, naturally-polarized light to prevent eye strain and maximize visual comfort.



### 144Hz Game Ready

Thanks to the high refresh rate and adaptive-sync support, our gaming experience becomes completely smooth and free from interruptions.



### Type C 65W Power Delivery

Built-in a USB Type-C connection with 65W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices




### Delta-E (ΔE) ≤ 2

Factory pre-calibrated to guarantee a truly expressive hues and color accuracy.

製品梱包重量	約11kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より3年間
付属品	HDMIケーブル x1 USB Type-A - Type-Bケーブル x1 USB Type-C - Type-Cケーブル x1 電源ケーブル x1 VESAマウント用スペーサーネジ x4 クイックスタートガイド x1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット *2 Productivity Intelligence <sup>TM</sup> MSI M-Mate <sup>TM</sup> スピーカー搭載 <sup>TM</sup> 3W + 3W Adaptive-Sync <sup>TM</sup> HDR <sup>TM</sup> USBハブ機能 <sup>TM</sup> Eye-Q Check <sup>TM</sup> KVMスイッチ *3 <sup>TM</sup> USB Power Delivery <sup>TM</sup> 65W <sup>TM</sup> VESA75 <sup>TM</sup> 付属のスペーサーネジにて対応)
備考	<p>*1 OSDのUSB転送モードが初期設定ではUSB 2.0モードとなっております。なおUSB Type-C DP Alt mode接続を行う場合は、以下の制限がございます</p> <p>USB 2.0モード 2,560 x 1,440 / 144Hz          USB 3.0モード 2,560 x 1,440 / 60Hz</p> <p>*2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております</p> <p>*3 KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1 HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 USB Type-C DP Alt mode 以上の状態で接続したPC2台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB機器も切り替わります。なおHDMIまたはDisplayPort + USB Type-C非DP Alt modeで接続した場合は、モニターの設定画面からKVMの接続先を切り替える必要があります。製品の仕様、機能は国によって異なります</p>

## CONNECTIONS



1. 5-Way Navi-Key
2. 1x Headphone-out
3. 2x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz)
4. 1x DisplayPort 1.2a
5. 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD
6. 1x USB 5Gbps Type-B
7. 2x USB 5Gbps Type-A
8. AC-in
9. Kensington-Lock