



SPECIFICATIONS

画面サイズ	34インチ
アスペクト比	21□9
解像度	UWQHD□3,440 × 1,440□
リフレッシュレート	144Hz
応答速度	0.03ms□GTG□
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ノングレア□VisiClarity□
画素ピッチ □H × V□	0.2315 × 0.2315□mm□
色域	sRGB カバー率: 99.8% AdobeRGB カバー率: 97.4% DCI-P3 カバー率: 99%
最大表示色	約10億7,300万色
視野角	178°□H□ / 178°□V□
パネル表面曲率	□
輝度	300 (ピーク時: 1,300)
コントラスト比	1,500,000□1
消費電力	使用時 30W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1□HDCP□2.3□ ×2 DisplayPort 1.4a□HDCP□2.3□ ×1 USB Type-C□DP Alt mode□USB PD□ ×1 USB Type-C□DP Alt mode□ ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A□USB ハブ□ ×4 USB 3.2 Gen 1 Type-B□PC接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
サイズ□W × D × H□	約818 × 201 × 550□mm□
本体重量	約8.6kg
電源タイプ	電源内蔵
電源入力	100 □ 240V□50 / 60Hz
走査周波数	237.2 □ 239KHz□H□ / 48 □ 144Hz□V□
上下角度調節 (チルト)	-5° □ 20°
高さ調節	0 □ 150□mm□
左右首振り 機能 (スイ ベル)	-30° □ 30°
画面回転機能 (ピボット)	□
映像端子	DP□3,440 × 1,440 / 144Hz HDMI□3,440 × 1,440 / 144Hz

FEATURES



QD-OLED Display

MSI's renowned QD tech, combined with the latest OLED panel technology, these displays exhibit the best picture quality and incredible high contrast when gaming



5th-gen QD-OLED

The 5th-gen Tandem QD-OLED pixel arrangement utilizes the RGB Stripe layout, fundamentally elevating display quality. This design minimizes color fringing and significantly enhances the clarity of text.



DarkArmor Film

Delivers 40% deeper blacks and a 2.5x more scratch-resistant screen surface.



AI Care Sensor

AI Care integrates AI sensors to dynamically optimize OLED protection based on real-time usage, making the system even smarter.



VisiClarity

VisiClarity masterfully integrates Anti-Glare Low Reflection technology to eliminate distracting light, providing a window of pure, undisturbed depth.




Dual Type-C 98W/ 15W PD

Built-in an USB Type-C connection with 98W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices.

製品梱包サイズ	1000 × 184 × 498mm
製品梱包重量	約15kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より3年間
付属品	HDMIケーブル ×1 DisplayPortケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 USB Type-C - Type-Cケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウントアダプタ ×1 VESAマウント用ネジ ×4 ミニPC用VESAプレート ×1 VESAプレート用ネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、スピーカ 3W + 3W、ハードウェアブルーライトカット ※2、AI Care Sensor、DisplayHDR True Black 500、FreeSync Premium Pro、KVMスイッチ 2.0 ※3、MSI M-Mate、Productivity Intelligence、PIP/PBP、USBハブ機能、USB Type-C Power Delivery 98W、VESA100（付属のアダプターにて対応）
備考	※1 OLEDパネルの焼付き防止機能、MSI OLED Care 3.0が搭載されています。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております ※3 KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1、HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2、USB Type-C、DP Alt mode、PC3、USB Type-C、DP Alt mode 以上の状態で接続したPC3台間の場合、入力信号の切り替え時に自動でUSB機器も切り替わります。 なお、HDMIまたはDisplayPort + USB Type-C、非DP Alt modeで接続した場合は、モニターの設定画面からKVMの接続先を切り替える必要があります。 製品の仕様、機能は国によって異なります

CONNECTIONS



1. Kensington Lock
2. AC-in
3. 2x HDMI™ 2.1 (FRL 12G) (UWQHD@144Hz)
4. 1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
5. 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
6. 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
7. 1x USB 5Gbps Type-B
8. 4x USB 5Gbps Type-A
9. 1x Headphone-out