BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR

PRO MAX 341QPXW14G







SPECIFICATIONS

画面サイズ	34インチ
アスペクト比	21:9
解像度	UWQHD（3,440 × 1,440）
リフレッシュレート	144Hz
応答速度	0.03ms（GTG）
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ノングレア（VisiClarity）
画素ピッチ（H × V）	0.2315 × 0.2315（mm）
色域	sRGBカバー率：99.8% AdobeRGBカバー率：97.4% DCI-P3カバー率：99%
最大表示色	約10億7,300万色
視野角	178°（H） / 178°（V）
パネル表面曲率	平面
輝度	300（ピーク時：1,300）
コントラスト比	1,500,000:1
消費電力	使用時 30W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1（HDCP 2.3） ×2 DisplayPort 1.4a（HDCP 2.3） ×1 USB Type-C（DP Alt mode、USB PD） ×1 USB Type-C（DP Alt mode） ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A（USBハブ） ×4 USB 3.2 Gen 1 Type-B（PC接続用） ×1 ヘッドホン出力 ×1
サイズ（W × D × H）	約818 × 201 × 550（mm）
本体重量	約8.6kg
電源タイプ	電源内蔵
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	237.2 ~ 239KHz（H） / 48 ~ 144Hz（V）
上下角度調節（チルト）	-5° ~ 20°
高さ調節	0 ~ 150（mm）
左右首振り機能（スイベル）	-30° ~ 30°
画面回転機能（ピボット）	非対応
映像端子	DP（3,440 × 1,440 / 144Hz HDMI（3,440 × 1,440 / 144Hz

FEATURES

QD-OLED Display

MSI's renowned QD tech, combined with the latest OLED panel technology, these displays exhibit the best picture quality and incredible high contrast when gaming

5th-gen QD-OLED

The 5th-gen Tandem QD-OLED pixel arrangement utilizes the RGB Stripe layout, fundamentally elevating display quality. This design minimizes color fringing and significantly enhances the clarity of text.

DarkArmor Film

Delivers 40% deeper blacks and a 2.5x more scratch-resistant screen surface.

AI Care Sensor

AI Care integrates AI sensors to dynamically optimize OLED protection based on real-time usage, making the system even smarter.

VisiClarity

VisiClarity masterfully integrates Anti-Glare Low Reflection technology to eliminate distracting light, providing a window of pure, undisturbed depth.

Dual Type-C 98W/ 15W PD

Built-in an USB Type-C connection with 98W power delivery allows you to effortlessly connect to and charge your devices.

© 2026 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.

PRO MAX 341QPXW14G

製品梱包サイズ	1000 × 184 × 498（mm）
製品梱包重量	約15kg
製品保証期間	製品本体国内保証：お買上げ日より3年間
付属品	HDMIケーブル ×1 DisplayPortケーブル ×1 USB Type-A - Type-Bケーブル ×1 USB Type-C - Type-Cケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウントアダプタ（ ×1 VESAマウント用ネジ ×4 ミニPC用VESAプレート ×1 VESAプレート用ネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、スピーカ（（3W + 3W）（ハードウェアブルーライトカット ※2（AI Care Sensor（ DisplayHDR True Black 500（FreeSync Premium Pro（KVMスイッチ 2.0 ※3（MSI M-Mate（ Productivity Intelligence（PIP/PBP（USBハブ機能（USB Type-C Power Delivery（98W（（ VESA100（付属のアダプターにて対応）
備考	※1 OLEDパネルの焼付き防止機能（MSI OLED Care 3.0（が搭載されております。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております（ ※3 KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1（HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2（USB Type-C（DP Alt mode（ PC3（USB Type-C（DP Alt mode（ 以上の状態で接続したPC3台間の場合、入力信号の切り替え時に自動でUSB機器も切り替わります。 なお（HDMIまたはDisplayPort + USB Type-C（非DP Alt mode（で接続した 場合は、モニターの設定画面からKVMの接続先を切り替える必要があります。 製品の仕様、機能は国によって異なります

CONNECTIONS



1. Kensington Lock
2. AC-in
3. 2x HDMI™ 2.1 (FRL 12G) (UWQHD@144Hz)
4. 1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
5. 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
6. 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
7. 1x USB 5Gbps Type-B
8. 4x USB 5Gbps Type-A
9. 1x Headphone-out

Generated 2026-11-19, check for the latest version www.msi.com/datasheet. The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice.

© 2026 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.