



SPECIFICATIONS

Размеры панели	21.5"
Разрешение панели	1920 x 1080 (FHD)
Частота обновления	120Гц
Время отклика	1мс (MPRT) / 4мс (GtG)
Тип панели	IPS
Яркость (нитов)	300 нит
Углы обзора	178°(Г) / 178°(В)
Соотношение сторон	16:9
Кривизна	Плоский
Контрастность	1300:1
Частота сигнала	54.2~121.5 КГц(Г) / 48~120 Гц(В)
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	93% / 93% / 119% (CIE 1976)
Шаг пикселя (г x в)	0.24795(Г) x 0.24795(В)
Обработка поверхности	Антибликовое покрытие
Цветовой охват	16,7 млн цветов, 8 бит (6 бит + FRC)
Видео порты	1x HDMI™ 1.4b (FHD@120Гц) 1x D-Sub (VGA)
Кенсингтонский замок	Да
DCR	100000000:1
Крепление Vesa	100 x 100 мм
Тип питания	Внутренняя плата питания
Входная мощность	100~240В, 50/60Гц
Технология динамической частоты обновления	Adaptive-Sync
Регулировка (наклон)	-5° ~ 20°
Размеры с подставкой (Ш x Д x В)	489,4 x 182,36 x 384,77 мм (19,62 x 7,18 x 15,15 дюйма)
Размеры без подставки (Ш x Д x В)	489,4 x 53,05 x 291,51 мм (19,62 x 2,09 x 11,48 дюйма)
Размер упаковки (Ш X Д X В)	567 x 120 x 365 мм (22.32 x 4.72 x 14.37 дюйма)
Вес (нетто / брутто)	2,42 кг / 3,96 кг
Аксессуары	1 x кабель HDMI (1.4), 1 x шнур питания, 1 x краткое руководство

FEATURES



VESA-крепление

Установка на стену вашего офиса и дома с помощью стандарта VESA для экономии пространства.



Технология EyesErgo

Забота о ваших глазах начинается здесь! Уникальное решение, сочетающее эргономику и технологии для комфортной работы без усталости.



Технология Less Blue Light

Эффективно уменьшает интенсивность синего света, который может привести к серьезному повреждению зрения.



Технологии Anti-Flicker и Less Blue Light

Благодаря технологиям MSI Anti-Flicker и Less Blue Light монитор обеспечивает стабильное питание и снижает уровень синего света, защищая ваши глаза.



120Гц Частота обновления

Динамичный контент отображается более плавно: это не только дает красивое изображение, но и уменьшает усталость глаз при длительной работе.



IPS-панель с широкими углами обзора

Оптимизируйте цвета и яркость экрана, чтобы обеспечить наилучшее восприятие каждой детали.

Примечание

HDMI™: 1920 x 1080 (до 120 Гц)
D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (до 60 Гц)
Без поддержки: HDMI™ CEC / MSI Power Link, PIP/PBP, KVM, обновление прошивки

CONNECTIONS

1. 5-позиционный навигационный джойстик
2. AC-in
3. 1 x HDMI™ 1.4b (FHD@120 Гц)
4. 1 x D-Sub (VGA)
5. Замок Kensington