



## SPECIFICATIONS

Размеры панели	27"
Разрешение панели	1920 x 1080 (FHD)
Частота обновления	144Гц
Время отклика	1 мс (MPRT) / 4 мс (GtG)
Тип панели	IPS
Яркость (нитов)	250 кд/м2
Углы обзора	178°(Г) / 178°(В)
Соотношение сторон	16:9
Кривизна	Плоский
Контрастность	1500:1
DCR	100000000:1
Частота сигнала	53,8~143,2 КГц (Г) / 48~144 Гц (В)
sRGB	102% (CIE 1976)
Активная область (мм)	597.888(Г) x 336.312(В)
Шаг пикселя (г x в)	0.3114(Г) x 0.3114(В)
Обработка поверхности	Антибликовая
Цветовой охват	16.7М, 8 бит (6 бит + FRC)
Поддержка HDR	HDR
Видео порты	1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Гц) 1x D-Sub (VGA)
Кенсингтонский замок	Да
Крепление Vesa	100 x 100 мм
Тип питания	Внешний адаптер 12 В 2,5 А
Входная мощность	100~240В, 50/60Гц
Технология динамической частоты обновления	Adaptive-Sync
Activated Range	48~144Гц
Регулировка (наклон)	-5° ~ 20°
Размеры с подставкой (Ш x Д x В)	613.49 x 201.00 x 437.52 мм (24.15 x 1.96 x 14.27 дюйм)
Размеры без подставки (Ш x Д x В)	613.49 x 49.69 x 362.46 м (24.15 x 7.91 x 17.23 дюйм)
Размер упаковки (Ш X Д X В)	672 x 88 x 508 мм (26.73 x 2.72 x 20 дюйм)
Вес (нетто / брутто)	4,05 кг (8,93 фунта) / 6,55 кг (14,44 фунта)
Аксессуары	1x Кабель HDMI™ (2.0b), 1x Адаптер питания, 1x Краткое руководство

## FEATURES



### Панель IPS-уровня

Мгновенная настройка цвета и яркости экрана, чтобы наслаждаться каждой деталью



### Eye-Q Check

Система проверки зрения с напоминаниями о необходимости отдыха от монитора.



### EyesErgo

Технологии для ухода за глазами, разработанные с учетом эргономики.



### VESA-крепление

Для установки на стену вашего офиса и дома с помощью стандарта VESA что позволяет с экономить пространство на столе



### Частота обновления 144Гц

Высокая частота обновления и поддержка технологии Adaptive-Sync обеспечивают плавность игрового процесса, исключая разрывы изображения и задержки.




### Технология Anti-Flicker

Технология MSI Anti-Flicker обеспечивает очень комфортный просмотр за счет уменьшения мерцания экрана.



### Технология Less Blue Light

Эффективно уменьшает интенсивность синего света, который может привести к серьезному повреждению зрения.



### Технология MSI Power Link

Настольный ПК может быть запитан через монитор MSI с использованием технологии MSI Power Link

**Примечание**

HDMI™: 1920 × 1080 (до 144 Гц)  
D-Sub (VGA): 1920 × 1080 (до 60 Гц)  
Поддержка: HDMI™ CEC, MSI Power  
Link, обновление прошивки  
Не поддерживается: KVM, PIP/PBP

**CONNECTIONS**

1. 5-и позиционный навигационный джойстик
2. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Гц)
3. 1x D-Sub (VGA)
4. DC-in