



SPECIFICATIONS

总线接口	PCI Express® Gen 5
显存	24GB GDDR7
显存位宽	384-bit
核心频率	极致模式: 2452 MHz (MSI Center) Boost模式: 2437 MHz
显存速度	28 Gbps
最大屏幕输出数	4
G-SYNC® technology	Y
最大分辨率	7680 x 4320
输出接口	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
HDCP 支持	Y
建议电源 (W)	1000 W
供电接口	16-pin x 1 (推荐使用ATX 3.1电源)
DirectX 版本支持	12 Ultimate
OpenGL 版本支持	4.6
显卡尺寸	325 x 139 x 67 mm
重量(显卡/包装盒)	1902 g / 2580 g

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES



MSI Center

Reconfigure key commands and adjust the lighting with millions of colors and dynamic effects to choose from.



三风扇散热设计

大型散热器上的三个风扇既能提供出色的散热效果，又能实现更安静的运行。



刀锋7代风扇

微星风扇设计进化的结晶，可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流。



镀镍铜底座

将GPU核心和显存颗粒产生的热量迅速传导到热管上，从而提升系统整体的散热效率。



保险防护

特制PCB中内置的保险设计可有效保护显卡关键元件的安全，大幅降低烧毁报废的风险。




方形核心热管

方形核心热管配合均热板能提供卓越的散热效果。



金属背板

强化金属背板带有气流通风孔和导热垫，能增强散热效果。



零动空间

零动空间能保持风扇静止并维持静音，直到需要散热为止。



Afterburner

赢得全球玩家高度认可并被广泛使用的显卡超频软件，帮助用户彻底掌控显卡。