



SPECIFICATIONS

Marketing Name	GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ
Modèle	G507T-16V3Z
Processeur graphique	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
Cœurs	8960 unités
Mémoire	16 Go GDDR7
Bus Mémoire	256-bit
Fréquence du GPU	Performances extrêmes : 2467 MHz (MSI Center) Boost : 2452 MHz
Vitesse mémoire	28 Gb/s
Nombre d'écrans supportés	4
Technologie G-SYNC™	Oui
Résolution numérique maximum	7680 x 4320
Support du procédé HDCP	Oui
Bloc d'alimentation recommandé	750 W
Connecteurs alimentation	1 x 16 broches (alimentation ATX 3.1 recommandée)
	3 x DisplayPort (v2.1b)
Sorties	1 x HDMI™ (caractéristiques du HDMI™ 2.1b : jusqu'à 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec DSC, Gaming VRR, HDR)
Version OpenGL	4.6
Dimensions	303 x 121 x 49 mm
Poids	1077 g / 1555 g

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™


FEATURES

Ventilateurs Torx 5.0




Les pales reliées entre elles par groupes de trois sur leur partie supérieure et le capot du ventilateur travaillent de concert pour stabiliser et maintenir la pression du flux d'air à un niveau élevé.

Caloducs carrés



Les caloducs carrés optimisent leur zone de contact avec la plaque de base du GPU pour un refroidissement optimal.

Technologie Zero Frozr



Zero Frozr arrête les ventilateurs quand la température est réduite et les réactive quand la température augmente.

MSI Center




Le logiciel exclusif MSI Center vous permet de surveiller, modifier et optimiser les performances des produits MSI en temps réel et facilement.

Afterburner




Prenez le contrôle total sur votre carte avec le logiciel d'overclocking de carte graphique le plus apprécié au monde.

Fusibles




Des fusibles supplémentaires intégrés au PCB assurent une protection additionnelle contre les défaillances électriques.

DrMOS



Les étages d'alimentation DrMOS offrent une grande efficacité avec moins de pertes de puissance et des contrôles améliorés de la tension.

Plaque de base en cuivre nickelé



La chaleur émise par le processeur graphique et par la mémoire est immédiatement capturée puis transférée vers plusieurs caloducs.

Trois ventilateurs



Les trois ventilateurs et le large dissipateur assurent un refroidissement efficace et silencieux.

Alimentation dissimulée



En plaçant le connecteur d'alimentation à l'intérieur même de la structure de la carte, le câble est bien dissimulé et rangé, créant ainsi un système plus organisé.



CARTES GRAPHIQUES

GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ**Plaque arrière métallique et magnétique**

La robuste plaque arrière métallique est magnétique et rend le montage plus simple tout en lui donnant un look travaillé.