



SPECIFICATIONS

製品型番	GeForce GTX 1050 2G OC
搭載GPU	NVIDIA GeForce® GTX 1050
コア	GP107-300
コア数	640
コアクロック [MHz]	ブースト時 / 通常時 1518 / 1404
メモリタイプ ^{*2}	2GB GDDR5 (128-bit)
ビデオメモリ容量 [MB] ^{*2}	2048
メモリスピード	7008
搭載メモリの規格	GDDR5
メモリバス幅 [bit]	128
DVI出力端子	Dual-Link DVI-D×1 最大2560×1600@60Hz
HDMI出力端子	HDMI™ 2.0b×1 最大3840×2160@60Hz
DisplayPort出力端子	DisplayPort 1.4×1 最大7680×4320@60Hz
HDCPサポート	2.2
消費電力 (W)	75
補助電源コネクタ ^{*3}	なし
推奨電源ユニット容量 (W)	300
重さ (g)	330 (本体のみ)
Afterburner OC	対応
DirectX対応バージョン	12
OpenGL対応バージョン	4.5
最大同時出力画面数	3
映像出力端子	DisplayPort (Version 1.4) / HDMI™ 2.0b / DL-DVI-D
G-SYNC™ technology	対応
Adaptive Vertical Sync	対応
最大画面解像度 (デジタル)	7680 x 4320 [DP1.4使用時]
付属品 ^{**}	インストールガイド
注意事項	*1 PCI Express 2.0 x16 スロットでもご使用いただけます。 ※2: システムがメモリ領域を使用する場合、ユーザーが実際に利用可能な容量は表示より若干少なくなります。 ※3: 本製品は補助電源なしのモデルです ※※: 仕向地や出荷時期により内容が変更となる場合があります。

FEATURES

MSI Afterburner



The ultimate overclocking software with advanced control options and real-time hardware monitor.

Military Class 4 Components



Using only the highest quality components means you get reliable and stable in-game performance.

OC PERFORMANCE



MSI OC graphics cards are equipped with higher clock speeds out of the box for increased performance.

NVIDIA G-SYNC™



Gives you more of what you want in a gaming experience. Incredibly smooth, tear-free gameplay at refresh rates up to 240 Hz.



グラフィックスカード

GeForce GTX 1050 2G OC



CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™
3. DVI-D