



SPECIFICATIONS

製品型番	GeForce GTX 1060 3G OC
搭載GPU	NVIDIA GeForce® GTX 1060
コア	GP106-300
コア数	1152
コアクロック [MHz]	ブースト時/通常時 1759 / 1544
メモリタイプ*2	3GB GDDR5 (192-bit)
ビデオメモリ容量 [MB]*2	3072
メモリスピード	8008
搭載メモリの規格	GDDR5
メモリバス幅 [bit]	192
DVI出力端子	Dual-Link DVI-D x1 最大2560x1600@60Hz
HDMI出力端子	HDMI™ 2.0b x1 最大3840x2160@60Hz
DisplayPort出力端子	DisplayPort 1.4 x3 最大7680x4320@60Hz
HDCPサポート	2.2
消費電力 (W)	120
補助電源コネクタ*3	6ピン x 1
推奨電源ユニット容量 (W)	400
重さ (g)	484 (本体のみ)
Afterburner OC	対応
DirectX対応バージョン	12
OpenGL対応バージョン	4.5
最大同時出力画面数	4
映像出力端子	DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI™ 2.0b / DL-DVI-D
G-SYNC™ technology	対応
Adaptive Vertical Sync	対応
最大画面解像度 (デジタル)	7680 x 4320 [DP1.4使用時]
付属品**	ドライバCD, 取付けガイド

FEATURES



MSI Afterburner

The ultimate overclocking software with advanced control options and real-time hardware monitor.



VR Ready

Certified to provide the performance required for a smooth experience in your VR adventures.



Military Class 4 Components

Using only the highest quality components means you get reliable and stable in-game performance.



OC PERFORMANCE

MSI OC graphics cards are equipped with higher clock speeds out of the box for increased performance.



NVIDIA G-SYNC™

Gives you more of what you want in a gaming experience. Incredibly smooth, tear-free gameplay at refresh rates up to 240 Hz.

注意事項

※1□PCI Express 2.0 x16 スロットでもご使用いただけます。
※2: システムがメモリ領域を使用する場合、ユーザーが実際に利用可能な容量は表示より若干少なくなります。
※3: 8ピン補助電源コネクタには**150W**□6ピン補助電源コネクタには**75W**の電力供給が想定されます。
※※: 仕向地や出荷時期により内容が変更となる場合があります。

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™
3. DVI-D