



SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| Наименование модели | GeForce RTX™ 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC |
| Графический процессор | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
| Интерфейс | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) |
| Частота ядра | Boost: 1807 MHz |
| Частота памяти (МГц) | 14 Gbps |
| Память | 8GB GDDR6 |
| Шина памяти | 128-bit |
| Выходы | DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1) DL-DVI-D x 1 |
| Поддержка HDCP | Y |
| Потребляемая мощность (W) | 115 W |
| Коннекторы питания | 6-pin x 1 |
| Реком. источник питания (Вт) | 500 W |
| Размеры карты (мм) | 205 x 112 x 45 mm |
| Вес (карты) | 570 g / 774 g |
| Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate |
| Поддержка OpenGL версии | 4.6 |
| Максимум дисплеев | 3 |
| Технология G-SYNC™ | Y |
| Максимальное цифровое разрешение | 7680 x 4320 |

FEATURES




Двухвентиляторный кулер

Огромный радиатор и два вентилятора – залог тишины и низкой рабочей температуры.



Усиленная пластина

Обратную часть видеокарты прикрывает прочная пластина.



Технология Zero Frozr

Технология Zero Frozr означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной.



Оригинальная печатная плата

Оптимизированная разводка печатной платы с усиленными соединениями между ее компонентами обеспечивает улучшенную, стабильную работу всего устройства.



Эксклюзивное приложение MSI Center


Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™
3. DL-DVI-D