


SPECIFICATIONS

Наименование модели	GeForce RTX™ 3080 SUPRIM SE 12G LHR
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 3080
Интерфейс	PCI Express® Gen 4
Ядер CUDA®	8960 Units
Частота памяти (МГц)	19 Gbps
Память	12GB GDDR6X
Интерфейс памяти	384-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1)
Потребляемая мощность (W)	350 W
Коннекторы питания	8-pin x 3
Реком, источник питания (W)	850 W
Размеры карты (мм)	336 x 140 x 61 mm
Поддержка DirectX версии	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Подключение дисплеев	4
Поддержка HDCP	Y
Поддержка VR	Y
Технология G-SYNC™	Y
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES

- Тепловые трубки**
 Сделаны таким образом, чтобы максимально увеличить площадь контакта с графическим чипом и равномерно распределить тепло по всей длине радиатора.
- Вентиляторы TORX FAN 4.0**
 Спаренные лопасти создают повышенное воздушное давление.
- TRI FROZR 2S**
 Thermals are kept in check in masterful ways under that sculpted exterior, letting you focus on your games.
- Технология Airflow Control**
 Управление воздушным потоком с целью повышения эффективности охлаждения.
- Металлическая усилительная пластина**
 Прочная металлическая пластина на обратной стороне видеокарты служит частью системы охлаждения. Благодаря термопрокладкам она выступает в роли радиатора, а прорезанные в ней вентиляционные отверстия дают выход горячему воздуху.
- Эксклюзивное приложение MSI Center**
 Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.
- Close Quarters Heatpipe & Heatsink**
 Memory modules have their own close quarters heatpipe and heatsink for dedicated cooling.
- Два профиля BIOS**
 Наличие двух профилей BIOS позволяет переключаться между полноскоростным геймерским режимом GAMING и тихим режимом SILENT, в котором снижается уровень шума от видеокарты.