



SPECIFICATIONS

Наименование модели	GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti
Интерфейс	PCI Express® Gen 4 x16 (использует x8)
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2550 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2535 МГц / 18 Гбит/с
Частота памяти (МГц)	18 Гбит/с
Память	16ГБ GDDR6
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Вес (карты / с упаковкой)	595 г / 832 г
Интерфейс памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Поддерживает 4K/120Гц HDR и 8K/60Гц HDR с переменной частотой обновления по стандарту HDMI™ 2.1a)
Потребляемая мощность (W)	165 Вт
Коннекторы питания	8-pin x 1
Реком. источник питания (Вт)	550 Вт
Размеры карты (мм)	199 x 120 x 42 мм
Поддержка OpenGL версии	4.6
Подключение дисплеев	4
Поддержка HDCP	Есть
Технология G-SYNC™	Есть
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

FEATURES



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Вентиляторы TORX FAN 4.0

Спаренные лопасти создают повышенное воздушное давление.



Технология Zero Frozr

Технология Zero Frozr означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной.



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.



Двухвентиляторный кулер

Огромный радиатор и два вентилятора – залог тишины и низкой рабочей температуры.



Металлическая усилительная пластина

Прочная металлическая пластина на обратной стороне видеокарты служит частью системы охлаждения. Благодаря термopрокладкам она выступает в роли радиатора, а прорезанные в ней вентиляционные отверстия дают выход горячему воздуху.

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™