



ГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC



SPECIFICATIONS

Наименование модели	GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER
Интерфейс	PCI Express® Gen 4
Частота ядра	Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz
Частота памяти (МГц)	21 Gbps
Память	16GB GDDR6X
Шина памяти	256-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a)
Поддержка HDCP	Y
Потребляемая мощность (W)	285 W
Коннекторы питания	16-pin x 1
Реком. источник питания (Вт)	700 W
Размеры карты (мм)	242 x 125 x 51 mm
Вес (карты / с упаковкой)	882 g / 1214 g
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Y
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES

Двухвентиляторный кулер



Огромный радиатор и два вентилятора – залог тишины и низкой рабочей температуры.

Вентиляторы TORX FAN 4.0



Спаренные лопасти создают повышенное воздушное давление.

Медное основание



В основании кулера находится массивная пластина из никелированной меди, которая отводит тепло от графического процессора и чипов памяти и передает его на тепловые трубы для последующего рассеивания.

Тепловые трубы



Сделаны таким образом, чтобы максимально увеличить площадь контакта с графическим чипом и равномерно распределить тепло по всей длине радиатора.

ПРОЧНАЯ ПЛАСТИНА



Обратную сторону видеокарты прикрывает прочная пластина со шлифованной поверхностью.

Технология Zero Frozr



Технология Zero Frozr означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной.

Утилита Afterburner



Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.

Эксклюзивное приложение MSI Center



Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.