


SPECIFICATIONS

Наименование модели	G5050-8II
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 5050
Интерфейс	PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2587 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2572 МГц
Память	8ГБ GDDR6
Шина памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (по стандарту HDMI™ 2.1b: до 4K 480Гц или 8K 120Гц with DSC, Gaming VRR, HDR)
Поддержка HDCP	Да
Потребляемая мощность (W)	130 Вт
Коннекторы питания	8-pin x1
Реком. источник питания (Вт)	550 Вт
Размеры карты (мм)	147 x 120 x 45 мм
Вес (карты / с упаковкой)	551 г / 869 г
Marketing Name	GeForce RTX™ 5050 8G INSPIRE ITX
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Да
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Силовые модули DrMOS

Силовые модули DrMOS обеспечивают высокую эффективность, низкие потери энергии и точную регулировку напряжения.



ПРОЧНАЯ ПЛАСТИНА

Обратную сторону видеокарты прикрывает прочная пластина со шлифованной поверхностью.



ITX CARD

Специально разработана для небольших пространств и способна справиться с серьёзными задачами, предлагая надёжную работу и эффективное охлаждение в компактном дизайне.



Вентиляторы TORX 5.0

Соединенные дугами лопасти и специальный кожух способствуют стабилизации воздушного потока и поддержанию высокого воздушного давления.