

SPECIFICATIONS

Наименование модели	G5060-8CC
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
Интерфейс	PCI Express® Gen 5 X16 (использует x8)
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2535 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2527 МГц
Пропускная способность памяти (ГБ/с)	28 Гбит/с
Память	8ГБ GDDR7
Шина памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (по стандарту HDMI™ 2.1b: до 4К 480Гц или 8К 120Гц с DSC, Gaming VRR, HDR)
Поддержка HDCP	Есть
Потребляемая мощность (W)	145 Вт
Коннекторы питания	8-конт. x 1 (Рекомендуется блок питания ATX 3.1)
Реком. источник питания (Вт)	550 Вт
Размеры карты (мм)	161x125x42мм
Вес (карты / с упаковкой)	451г / 761г
Marketing Name	GeForce RTX™ 5060 8G CYCLONE OC
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Есть
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

CONNECTIONS

FEATURES



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.



Уникальные вентиляторы

Оригинальный внешний вид и усиленный воздушный поток.



Оригинальная печатная плата

Оптимизированная разводка печатной платы с усиленными соединениями между ее компонентами обеспечивает улучшенную, стабильную работу всего устройства.



Эффективные термопрокладки

Для быстрой передачи тепла от компонентов видеокарты к радиатору используются термопрокладки.




Охлаждение в стиле CYCLONE

Продвинутая круговая система охлаждения эффективно отводит тепло от графического процессора и других компонентов.



Задняя усилительная пластина

Защитная пластина не только усиливает надёжность карты, но и подчёркивает её современный и изысканный дизайн



- 1. DisplayPort
- 2. HDMI™