



## SPECIFICATIONS

Наименование модели	G5060-8V3C
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
Интерфейс	PCI Express® Gen 5 X16 (uses x8)
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2550 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2535 МГц
Пропускная способность памяти (ГБ/с)	28 Гбит/с
Память	8ГБ GDDR7
Шина памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (по стандарту HDMI™ 2.1b: до 4K 480Гц или 8K 120Гц с DSC, Gaming VRR, HDR)
Поддержка HDCP	Да
Потребляемая мощность (W)	145Вт
Коннекторы питания	8-pin x1 (Рекомендуется блок питания ATX 3.1)
Реком. источник питания (Вт)	TBD
Размеры карты (мм)	303 x 121 x 41 мм
Вес (карты / с упаковкой)	TBD
Marketing Name	GeForce RTX™ 5060 8G VENTUS 3X OC
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Y
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

## CONNECTIONS

## FEATURES

### Система охлаждения с тремя вентиляторами



Три вентилятора и огромный радиатор обеспечивают прохладу и тишину.

### Вентиляторы TORX 5.0



Соединенные дугами лопасти и специальный кожух способствуют стабилизации воздушного потока и поддержанию высокого воздушного давления.

### Тепловые трубки



Квадратная форма обеспечивает максимальный контакт с базовой пластиной графического процессора для лучшего отвода тепла.

### Технология Zero Frozr



Под низкими нагрузками вентиляторы останавливаются, делая видеокарту бесшумной.

### Эксклюзивное приложение MSI Center



Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.

### Утилита Afterburner



Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.

### Предохранители



Дополнительные предохранители, встроенные в печатную плату, служат еще одной линией электрозащиты.

### Силовые модули DrMOS



Силовые модули DrMOS обеспечивают высокую эффективность, низкие потери энергии и точную регулировку напряжения.

### Никелированная медная основа




Тепло от графического процессора и памяти быстро поглощается никелированной медной основой и эффективно отводится.

### ПРОЧНАЯ ПЛАСТИНА



Обратную сторону видеокарты прикрывает прочная пластина со шлифованной поверхностью.



1. DisplayPort

2. HDMI™