



SPECIFICATIONS

Наименование модели	G506T-16C
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
Интерфейс	PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2587 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2572 МГц
Память	16ГБ GDDR7
Шина памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (в соответствии со стандартом HDMI™ 2.1b): до4K 480Гц или 8K 120Гц с DSC, Gaming VRR, HDR)
Поддержка HDCP	Да
Потребляемая мощность (W)	180 Вт
Коннекторы питания	8-pin x 1
Реком. источник питания (Вт)	600 Вт
Размеры карты (мм)	161 x 125 x 42 мм
Вес (карты / с упаковкой)	489 г / 799 г
Marketing Name	GeForce RTX™ 5060 Ti 16G CYCLONE
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Да
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

FEATURES



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.



Уникальные вентиляторы

Оригинальный внешний вид и усиленный воздушный поток.



Оригинальная печатная плата

Оптимизированная разводка печатной платы с усиленными соединениями между ее компонентами обеспечивает улучшенную, стабильную работу всего устройства.



Эффективные термопрокладки

Для быстрой передачи тепла от компонентов видеокарты к радиатору используются термопрокладки.



Охлаждение в стиле CYCLONE


Продвинутая круговая система охлаждения эффективно отводит тепло от графического процессора и других компонентов.



Metal Backplate

Металлическая задняя пластина укрепляет видеокарту, а вентиляционные отверстия улучшают отвод тепла.

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™