



SPECIFICATIONS

Наименование модели	G506T-8S3CA
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
Интерфейс	PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2587 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2572 МГц
Пропускная способность памяти (ГБ/с)	28 Гбит/с
Память	8ГБ GDDR7
Шина памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (версия 2.1b) HDMI™ x 1 (в соответствии со стандартом HDMI™ 2.1b: до 4K 480 Гц или 8K 120 Гц с поддержкой DSC, Gaming VRR и HDR)
Поддержка HDCP	Да
Потребляемая мощность (W)	180 Вт
Коннекторы питания	8-pin x 1 (Рекомендуется блок питания ATX 3.1)
Реком. источник питания (Вт)	600 Вт
Размеры карты (мм)	308 x 120 x 43 мм
Вес (карты / с упаковкой)	802 г / 1340 г
Marketing Name	GeForce RTX™ 5060 Ti 8G SHADOW 3X CLASSIC
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Да
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

CONNECTIONS

FEATURES



Система охлаждения с тремя вентиляторами

Три вентилятора и огромный радиатор обеспечивают прохладу и тишину.



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Вентиляторы TORX FAN 4.0

Спаренные лопасти создают повышенное воздушное давление.



ПРОЧНАЯ ПЛАСТИНА

Обратную сторону видеокарты прикрывает прочная пластина со шлифованной поверхностью.



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.




Никелированная медная основа

Тепло от графического процессора и памяти быстро поглощается никелированной медной основой и эффективно отводится.




Тепловые трубки

Квадратная форма обеспечивает максимальный контакт с базовой пластиной графического процессора для лучшего отвода тепла.



Технология Zero Froz

Под низкими нагрузками вентиляторы останавливаются, делая видеокарту бесшумной.



Силовые модули DrMOS


Силовые модули DrMOS обеспечивают высокую эффективность, низкие потери энергии и точную регулировку напряжения.



Предохранители

Дополнительные предохранители, встроенные в печатную плату, служат еще одной линией электрозащиты.

GeForce RTX™ 5060 Ti 8G SHADOW 3X CLASSIC



1. DisplayPort
2. HDMI™