


SPECIFICATIONS

Наименование модели	G506T-8V2CA
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
Интерфейс	PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2617 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2602 МГц
Пропускная способность памяти (ГБ/с)	Пропускная способность памяти: 28 Гбит/с
Память	8ГБ GDDR7
Шина памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (версия 2.1b) HDMI™ x 1 (в соответствии со стандартом HDMI™ 2.1b: до 4K 480 Гц или 8K 120 Гц с поддержкой DSC, Gaming VRR и HDR)
Поддержка HDCP	Да
Потребляемая мощность (W)	180 Вт
Коннекторы питания	8-pin x 1 (Рекомендуется блок питания ATX 3.1)
Реком. источник питания (Вт)	600 Вт
Размеры карты (мм)	241 x 125 x 51 мм
Вес (карты / с упаковкой)	809 г / 1237 г
Marketing Name	GeForce RTX™ 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC CLASSIC
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Да
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

FEATURES

- 
Тепловые трубки
 Сделаны таким образом, чтобы максимально увеличить площадь контакта с графическим чипом и равномерно распределить тепло по всей длине радиатора.
- 
Эксклюзивное приложение MSI Center
 Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.
- 
Вентиляторы TORX FAN 4.0
 Спаренные лопасти создают повышенное воздушное давление.
- 
ПРОЧНАЯ ПЛАСТИНА
 Обратную сторону видеокарты прикрывает прочная пластина со шлифованной поверхностью.
- 
Технология Zero Frozr
 Технология Zero Frozr означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной.
- 
Утилита Afterburner
 Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.
- 
Двухвентиляторный кулер
 Огромный радиатор и два вентилятора – залог тишины и низкой рабочей температуры.
- 
Никелированная медная основа
 Тепло от графического процессора и памяти быстро поглощается никелированной медной основой и эффективно отводится.

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™