



SPECIFICATIONS

Наименование модели	G5080-16SLC
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080
Интерфейс	PCI Express® Gen 5 x 16
Частота ядра	Экстремальная производительность: 2715 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2700 МГц
Пропускная способность памяти (ГБ/с)	30 Гбит/с
Память	16 ГБ GDDR7
Шина памяти	256-bit
Выходы	DisplayPort x 3 (версия 2.1b) HDMI™ x 1 (в соответствии со спецификацией HDMI™ 2.1b: до 4K при 480 Гц или 8K при 120 Гц с использованием DSC, поддержка Gaming VRR и HDR)
Поддержка HDCP	Да
Потребляемая мощность (W)	360 Вт
Коннекторы питания	16-pin x 1 (Рекомендуется блок питания ATX 3.1)
Реком. источник питания (Вт)	850 Вт
Размеры карты (мм)	Габариты видеокарты: 280 x 148 x 51 мм Радиатор: 394 x 121 x 55 мм Длина трубки: 450 мм
Вес (карты / с упаковкой)	2812 г / 4129 г
Marketing Name	GeForce RTX™ 5080 16G SUPRIM LIQUID OC
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Поддержка OpenGL версии	4.6
Максимум дисплеев	4
Технология G-SYNC™	Да
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

CONNECTIONS

FEATURES



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Медное основание с микроребрами

Миниатюрные ребра в медном основании кулера улучшают передачу тепла к хладагенту.



ВЕНТИЛЯТОРЫ STORMFORCE

Вентилятор с семью когтеобразными лопастями обеспечит максимальный поток воздуха и тихую работу.



Металлическая усилительная пластина

Усиленная металлическая задняя панель с вентиляционными отверстиями и термомокладками улучшает охлаждение.



Система охлаждения SUPERIOR HYBRID

Гибридная конструкция SUPRIM LIQUID объединяет воздушное охлаждение с вентилятором STORMFORCE и жидкостное охлаждение, обеспечивая эффективное управление теплом, выделяемым графическим процессором и видеопамятью.




Высокопроизводительная помпа

Инновационная конструкция, обеспечивающая эффективный поток охлаждающей жидкости автомобильного класса, поддерживает оптимальную температуру SUPRIM LIQUID, обеспечивая стабильную и эффективную работу.




Алюминиевый радиатор 360 мм

Алюминиевый радиатор размером 360 мм гарантирует высокую эффективность охлаждения, в то время как вентиляторы STORMFORCE оптимизируют воздушный поток и упрощают прокладку кабелей.



Трубки с защитным покрытием

Трубки из плетеного ПВХ устойчивы к проникновению влаги и сохраняют гибкость, а защитное покрытие, устойчивое к царапинам, повышает долговечность при установке SUPRIM LIQUID.



- 1. DisplayPort
- 2. HDMI™