



É C R A N S G A M I N G

MAG401QR

M A G 4 0 1 Q R

Specification

LUMINOSITÉ (NITS)	400 (Typ.), 400 (HDR)
PLAGE DE FRÉQUENCES DE RAFRAÎCHISSEMENT	48~165Hz
TECHNOLOGIE DE RAFRAÎCHISSEMENT DYNAMIQUE	Compatible avec la synchronisation adaptive
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	90% / 94% / 118%
DIMENSIONS (L X H X P)	945.22 x 289.63 x 530.29 mm / 945.22 x 83.32 x 416.12 mm (sans support)
GRANDEUR DALLE	40" (101.6 cm)
RATIO D'ASPECT	21:9
PIXEL PITCH (H X V)	0.2697(H) x 0.2697(V)
TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT	155Hz
TEMPS DE RÉPONSE	1ms MPRT
ANGLE DE VISION	178° (H) / 178° (V)
INCURVÉ	Plat
RAPPORT DE CONTRASTE	1000 to 1 (1000:1)
MODE CONSOLE	Resolution 2K PS5™ Optimiser FHD @ 120Hz * Toutes les marques et les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
FONCTIONS DE CONTRÔLE	Joystick de navigation à 5 directions
CONCEPTION SANS CADRE	Oui
POIDS	10.3 kg / 12.4 kg , 8 kg sans support
TYPE DE DALLE	Dalle IPS
CONTRASTE DYNAMIQUE	100000000:1
ZONE D’AFFICHAGE ACTIVE	926.22(H)x387.72(V)
TRAITEMENT DE LA DALLE	Anti-éblouissement
AFFICHAGE DES COULEURS	1.07B (8bits + FRC)
ENTRÉES VIDÉO	2 x HDMI™ (Supporte 3440x1440@100Hz comme spécifié dans HDMI™ 2.0b) 1 x DisplayPort (Supporte 3440x1440@155Hz comme spécifié dans DisplayPort 1.4a) 1 x Type-C (DP alt. avec PD 65W)
PORTS AUDIO	1x Sortie écouteur
PORT POUR VERROU KENSINGTON	Oui
VESA	100x100mm
TYPE D’ALIMENTATION	Câble d'alimentation
ENTRÉE ALIMENTATION	100~240V, 50/60Hz
FRÉQUENCE DU SIGNAL	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
RÉGLAGE DE L’INCLINAISON	-5° ~ 20°
REMARQUE	DisplayPort: 3440X1440 (jusqu'à 155Hz) Type-C: 3440 x 1440 (jusqu'à 155Hz) HDMI™ : 3440 x 1440 (jusqu'à 100Hz) Adobe RVB, DCI-P3 et sRGB suivent la norme CIE1976
PORTS USB	2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B Upstream 1 x USB 2.0 Type-C (PD 65W)
PIP / Fonction PBP	Oui
SUPPORT HDR	VESA DisplayHDR 400
UPC	0824142292709