

PATH TO THE FUTURE

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- 1000R Optimal Gekrümmtes Display - Ist perfekt an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst, wodurch du den gesamten Bildschirm ohne Anstrengung überblicken kannst.
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- Rapid Boost (170hz + 1ms) - Reagiert schneller mit flüssigen Bildern und kein Tearing und keine ruckelnden Frameraten.
- Night Vision - Erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- Justierbarer Standfuß - Erhöht Produktivität und Komfort.
- Less Blue Light Pro - Verwendet eine spezielle Hardware zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Lichtspektrums (Wellenlänge 415 bis 455 nm).
- HDMI™ CEC Profile Sync - Richtet Profile für mehrere Gerätegruppen ein und kann automatisch deine Einstellungen erkennen.
- Console Mode - Die beste Option für Konsolenspieler: FHD@120Hz, 2K-Auflösung PS5™-Optimierung.
- Frameless Design - Ultimatives Spielerlebnis.
- HDR Ready - Spiele profitieren stark durch die Anpassung von Kontrast und Schatten.



1. 1x Stromanschluss
2. 1x Kopfhörerausgang
3. 1x HDMI™ (2.0b)
4. 1x HDMI™ (2.0b)
5. 1x DisplayPort (1.4)

SPECIFICATION

| | | |
|--------------|--|----------------------------------|
| Model | SKU Number | 9S6-3CC34H-031 |
| | Entity MKT Name | G271CQPDE E2 |
| | Teile Nummer | 9S6-3CC34H-031 |
| | Farbe | ID1/Black-Black |
| | Produktname | G271CQPDE E2 |
| | Marketing Spezifikationen | G271CQPDE E2 |
| Barcode Info | EAN | 4719072968984 |
| | UPC | 824142291399 |
| | UCC14 | 10824142291396 |
| Display | Bildschirmgröße | 27" (69 cm) |
| | Aktiver Anzeigebereich (mm) | 596.736(H)x335.664(V) |
| | Krümmung | Curve 1000R |
| | Panel-Art | VA |
| | Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| | Pixelabstand (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| | Seitenverhältnis | 16:9 |
| | Technologie für dynamische Aktualisierungsrate | Adaptive-Sync |
| | Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate | 48~170Hz |
| | HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| | SDR Helligkeit (nits) | 250 |
| | Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| | DCR (Dynamischer Kontrast) | 100000000:1 |
| | Signalfrequenz | 90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| | Bildwiederholrate | 170Hz |
| | Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| | Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| | Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| | NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung) | 97%/85% |
| | NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung) | 85%/83% |
| | sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung) | 110%/90% |
| | sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung) | 120%/95% |
| | Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung) | 95%/88% |
| | Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung) | 90%/85% |
| | DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung) | 90%/85% |
| | DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung) | 90%/90% |
| | Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung) | 110%/90% |
| | Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung) | 120%/95% |
| | Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung) | 64%/64% |
| | Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung) | 64%/64% |
| | Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| | Displayfarben | 1.07B |
| | Farbtiefe (bit) | 10 bits (8 bits + FRC) |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Schnittstellen | Kopfhörerausgang | 1 |
| | Kartenleser | N/A |
| | Schloßstyp | Kensington Lock |
| | HDMI | 2 |
| | HDMI Version | 2.0b |
| | HDMI HDCP Version | 2.3 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DisplayPort Version | 1.4 |
| | DisplayPort HDCP Version | 2.3 |
| | HDMI™ | 2 |
| | HDMI™ -Version | 2.0b |
| | HDMI™ HDCP version | 2.3 |
| | DisplayPort-Version | 1.4 |
| | Lock Typ | Kensington Lock |
| | Design | Neigung |
| Schwenken | | -30° ~ 30° |
| Höhenverstellbar | | 0 ~ 90 mm |
| Pivot | | -5° ~ 5° |
| VESA Montage | | 75x75mm |
| Neigen | | -5° ~ 20° |
| Rahmenloses Design | | Yes |
| Zubehör | DisplayPort Kable | 1 |
| | HDMI Kable | 0 |
| | DVI Kable | 0 |
| | USB Typ-A auf Typ-B Kable | 0 |
| | USB Typ-C auf Typ-A Kable | 0 |
| | USB Typ-C auf Typ-C Kable | 0 |
| | Thunderbolt Kable | 0 |
| | VGA Kable | 0 |
| | 3.5mm Audio Kable | 0 |
| | 3.5mm Kombo Audio Kable | 0 |
| | 3.5mm Mikrofon Kable | 0 |
| | Stromkable | 1 |
| | AC Adapter | 1 |
| | Schnellanleitung | 0 |
| | Garantiekarte | 0 |
| | Mouse Bungee | 0 |
| | 3.5mm Mic Cable | 0 |
| | Switch Case | 0 |
| | Portable Screen Protection Case | 0 |
| | Monitor Hood | 0 |
| | Speaker (Accessories) | 0 |
| | DisplayPort Kable | 1 |
| | HDMI™ Kable | 0 |
| | DVI Kable | 0 |
| | 3,5 mm Audiokable | 0 |
| | 3,5 mm Kombo Audiokable | 0 |
| | Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 4 | |
| AC Adaptor | 1 | |
| Warranty Card | 0 | |
| Schnittstellen (Rückseite) | Kartenleser | N/A |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Power | Power Typ | External Adaptor 19V 2.58A |
| | Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| | Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h) | 32 |
| | Jährlicher Energieverbrauch (KWh) | 32 |
| | Stromverbrauch im Standby-Modus (W) | 0.5 |
| | Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W) | 0.3 |
| | Energieeffizienz-Wertung | G |
| | Stromkabel-Art | C13 |
| | Annual Energy Consumption (KWh) | 32 |
| | Adapter's KC safety Number | N/A |
| | QC Output Power | N/A |
| | PD Output Power | N/A |
| | Abmessungen & Gewicht (Product) | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | | 606.4 x 115.1 x 363.0 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | | 541.4 x 289.4 x 389.1 |
| Nettogewicht (kg) | | 5.65 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | | 4 |
| Abmessungen & Gewicht (Verpackung) | Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm) | 78 x 17.7 x 47.1 |
| | Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm) | 79 x 18.7 x 49.3 |
| | Bruttogewicht (kg) | 8.3 |
| Garantie | Garantie | 36M |
| Abmessungen & Gewicht | Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 780 x 177 x 471 |
| | Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 30.71 x 6.97 x 18.54 |
| | Nettogewicht (kg) | 5.65 |
| | Bruttogewicht (kg) | 8.3 |
| Verpackung | Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 790 x 187 x 493 |
| | Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 31.1 x 7.36 x 19.41 |
| Gewicht | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 4 |
| Produktmaße mit Standfuß | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 606.4 x 528.5 x 289.4 |
| | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 23.87 x 20.81 x 11.39 |
| Standfuß | Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 541.4 x 389.1 x 289.4 |
| | Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 21.31 x 15.32 x 11.39 |
| Produktmaße ohne Standfuß | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 606.4 x 363.0 x 115.1 |
| | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 23.87 x 14.29 x 4.53 |