

PATH TO THE FUTURE

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- 1000R optimal Gekrümmtes Display - Ist perfekt an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst, wodurch du den gesamten Bildschirm ohne Anstrengung überblicken kannst
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details
- 170Hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit - reagiert schneller mit flüssigen Bildern, Tearing und ruckelnde Frameraten werden erfolgreich reduziert
- Night Vision - erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken
- AMD FreeSync Premium Technologie - flüssiges und ruckelfreies Gameplay
- Justierbarer Standfuß - erhöht Produktivität und Komfort
- Less Blue Light Pro - Verwendet eine spezielle Hardware-Lösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Lichtspektrums, für längere und entspannte Gaming-Sessions
- HDMI™ CEC Profile Sync - Erstelle Profile für verschiedene Geräte und es werden automatisch die richtigen Einstellungen verwendet
- Mit dem Konsolen-Modus kannst du Spiele, die 120Hz Unterstützung haben, in ihrer vollen Pracht genießen
- Rahmenloses Design - Ultimates Spielerlebnis



1. 1x Power Jack
2. 1x HDMI™ (2.0b)
3. 1x HDMI™ (2.0b)
4. 1x DisplayPort (1.2a)
5. 1x Earphone out



MONITOR

G321CQPDE E2

G321CQPDE E2

SPECIFICATION

Model	Produktname	G321CQPDE E2
	Marketing Spezifikationen	G321CQPDE E2
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	697.344(H)x392.256(V)
	Krümmung	Curve 1000R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V)
	Bildwiederholrate	170Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/85%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/83%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/90%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/88%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/90%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/90%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 170Hz)
	HDMI™	2560x1440 (Up to 144Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A



MONITOR

G321CQPDE E2

G321CQPDE E2

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	External Adaptor 19V 3.42A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	N/A
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 90 mm
	Pivot	-5° ~ 5°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	836 x 212 x 505
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	32.91 x 8.35 x 19.88
	Nettogewicht (kg)	6.95kg
	Bruttogewicht (kg)	9.55kg
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	704.62 x 558.38 x 286.95
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.74 x 21.98 x 11.3
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	704.62 x 558.38 x 286.95
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	27.74 x 21.98 x 11.3
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	704.62 x 422.35 x 133.62
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.74 x 16.63 x 5.26
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	851 x 228 x 520
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.5 x 8.98 x 20.47
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.3kg
Garantie	Garantie	36M
Barcode Info	EAN	4719072969387
	UPC	824142291788
	UCC14	10824142291785