

PATH TO THE FUTURE



Picture and logos

SELLING POINTS

- Curved Gaming Bildschirm (1800R) für die beste Immersion
- Hohe UWQHD-Auflösung - Spiele sehen sogar noch besser aus und zeigen aufgrund der UWQHD-Auflösung mehr Details an
- GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games.
- 144Hz Refresh Rate - Erlebe flüssiges Spielen mit einer blitzschnellen Aktualisierungsrate und Reaktionszeit
- 1ms response time - Erlebe flüssiges Gameplay mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate und Reaktionszeit, die dir bei schnellen Spielen die Oberhand verschaffen.
- HDR400 - Dank VESA HDR Display 400-Zertifizierung können realistischere Farben dargestellt werden
- Mystic Light - Passe die Beleuchtung deinem Geschmack an.
- Night Vision - Erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- Gaming OSD App - Erstelle die ultimativen Anzeigeeinstellungen für dein Spiel.
- Nützliches Zubehör - Kamera Halterung und Mouse Bungee.
- Adaptive Sync - verhindert screen tearing.
- Randloses Design - Durch den schmalen Rahmen werden Sie den Monitor nicht einmal bemerken.
- 178° weiter Betrachtungswinkel.



1. Power jack
2. 2x HDMI™ 2.0b
3. 1x Display Port 1.4
4. 1x USB Type C (DisplayPort Alternate)
5. 1x USB 3.2 Gen1 Type B (PC to Monitor)
6. 1x USB 3.2 Gen1 Type A
7. Combo Jack (PC to Monitor)
8. 2x USB 3.2 Gen1 Type A
9. 1x Mic in
10. 1x Headphone out
11. 1x Navi Key
12. 1x Kensington Lock



MONITOR

Optix MPG341CQR

OPTIX MPG341CQR-009

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072653996
	UPC	824142189498
	UCC14	10824142189495
Model	Produktname	Optix MPG341CQR-009
	Marketing Spezifikationen	Optix MPG341CQR-009
	Herstellernummer	9S6-3DA05T-009
	Marketing Name	Optix MPG341CQR-009
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	34" (86.36 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	797.22(H)x333.72(V)
	Krümmung	Curve 1800R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
	Pixelabstand	0.23175(H)X0.23175(V)
	Seitenverhältnis	21:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	HDR400
	Helligkeit (nits)	400
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	70.56~214.56 KHz(H) /48~144 Hz(V)
	G-Sync/FreeSync Frequenzbereich	HDMI 48-144Hz, DP 48-144Hz
	Bildwiederholrate	144HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	91.75%/84.83%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	79.81%/77.26%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105.22%/95.51%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	112.68%/98.7%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90.19%/85.90%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	83.53%79.96%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	83.79%/83.74%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	83.07%/83.05%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105.22%/95.51%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	112.68%/98.7%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	3440 x1440 (Up to 144Hz)
	HDMI™	3440 x 1440 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™-Version	2.0
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Mikrofoneingang	1
	Mic-in upstream	N/A
	Kopfhörerausgang	1
	Audio Combo	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
	USB 3.2 Gen 1 Typ-A	3

Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output	USB 3.2 Gen 1
	QC Output Power	12V, 1.5A
	PD Output	Type C
	PD Output Power	5V, 3A
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	1
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 15°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	962 x 299 x 515
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	37.87 x 11.77 x 20.28
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	810.16 x 269.94 x 564.59
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.9 x 10.63 x 22.23
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	810.2 x 111.3 x 375.6
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.9 x 4.38 x 14.79
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	541.24 x 269.89 x 411.69
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	21.31 x 10.63 x 16.21
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	947 x 282 x 490
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	37.28 x 11.1 x 19.29
	Nettogewicht (kg)	9.7
	Bruttogewicht (kg)	13.5
Garantie	Garantie	36M