

**See beyond the Game.
Visualize your victory.**



Picture and logos

SELLING POINTS

- eSport Gaming-Monitor für professionelle eSportler
- 165-Hz-Refreshrate - für schlierenfreie Bilder
- 1 ms Reaktionszeit für blitzschnellen Bildaufbau
- Gaming-OSD mit praktischer Joystick-Steuerung
- HDR Ready - Entgehe keinem Detail, dank der Kontrast und Schattenanpassung
- Night Vision - Erkenne jedes Detail im Dunkeln und entdecke Feinde jederzeit
- Breite Farbdarstellung - Erlebe eine optimale Farbwiedergabe
- USB Type C - Mehr funktionale Konnektivität
- AMD FreeSync - Verhindert aktiv Screentearing
- Schlankes, rahmenloses Design
- Game-Mode - Erlebe das bestmögliche Gaming-Erlebnis
- 178° Blickwinkel
- Anti-Flicker und Less-Blue-Light-Technik - Spiele noch längere Sessions

1. 1x Display Port (1.2a)
2. 2x HDMI™ (2.0b)
3. 1x Type C (DisplayPort Alternate)
4. 1x Earphone
5. 1x USB 2.0 Type B (PC to Monitor)
6. 2x USB 2.0 Type A
7. 1x DC jack



SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072657697
	UPC	824142190654
	UCC14	10824142190651
Model	Produktname	Optix MAG272
	Marketing Spezifikationen	Optix MAG272
	Herstellernummer	0
	Farbe	ID1/Black-Black

Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.6 (H) x 336.15 (V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand	0.3114(H)x0.3114(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	53~183 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
	G-Sync/FreeSync Frequenzbereich	48Hz-165Hz
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85.0%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	122.9%/99.6%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	125.7%/99.9%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105.4%/91.6%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	93.2%/84.6%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97.9%/95.4%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	92.7%/91.2%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	71.3%/71.3%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	66.5%/66.5%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	HDMI™	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	N/A
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	N/A
	Thunderbolt-Version	N/A
	Thunderbolt HDCP Version	N/A
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Vorne)	USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
	Thunderbolt	N/A
Power	USB 2.0 Typ-A	2
	Power Typ	External Adaptor 19V 3.42A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	A+
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	N/A
	QC Output	N/A
	QC Output Power	N/A
	PD Output	N/A
PD Output Power	N/A	

Zubehör	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	N/A
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	N/A
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
	Design	Neigen
VESA Montage		100x100mm
Rahmenloses Design		Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	N/A
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 225.2 x 451.4
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 8.87 x 17.77
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 47.4 x 369.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 1.87 x 14.54
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	730 x 220 x 490
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	28.74 x 8.66 x 19.29
	Nettogewicht (kg)	4.33
	Bruttogewicht (kg)	7.1
Garantie	Garantie	36M