

Be Your Window To The World

Als idealer Monitor für professionelle Anwendungen vereint der MSI Modern MD271PDE ein schlichtes und modernes Design mit optimaler Bildqualität.



Selling Points

Modern MD271PDE

MSI Modern MD271PDE Monitore - 27 Zoll, FHD, Anti-Flicker, Less Blue Light, Anti-Glare, Display Kit, unterstützt VESA-Halterung & integrierte Lautsprecher, ergonomisches Design

- Elegantes und personalisiertes Design, das perfekt zu Deinem Zuhause oder Büro passt
- Augenschonend dank der TÜV-zertifizierten Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technologien
- Bequemes Arbeiten dank ergonomischem Design
- Höhere Bildwiederholrate: Das 75 Hz-Display zeigt mehr Bilder pro Sekunde und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI- und Typ-C-Eingänge bieten den passenden Anschluss für deine Geräte und erleichtern die Arbeit mit mehreren Geräten
- Unterstützt standardisierte VESA-Halterungen
- Integrierte Lautspreche ...



Picture and logos: Pictures Business Productivity Monitor



1. 1x USB Typ-C
2. 1x HDMI (1.4)
3. 1x Kopfhörer Ausgang
4. 1x DC Jack

Specification

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 956-3PA49H-005 |
| Marketing Name | Modern MD271PDE |
| Farbe | ID1/Black-Black |
| Bildschirmgröße | 27" (69 cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 597.888(H) X 336.312(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Pixelabstand | 0.3114(H)X0.3114(V) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | NA |
| G-SyncFreeSync Frequenzbereich | NA |
| HDR (High dynamic range) | NA |
| Helligkeit (nits) | 250 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000:1 |
| Signalfrequenz | 30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 75Hz |
| Reaktionszeit (MPRT) | NA |
| Reaktionszeit (GTG) | 5ms |
| Reaktionszeit (Tr + Tf) | 14ms |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 91.25%/78.60% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 73.78%/70.40% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 104.61%/96.90% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 104.17%/95.60% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 89.57%/84.40% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 77.22%/73.90% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 83.41%/82.10% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 76.79%/76.50% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | NA |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | NA |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits |
| DisplayPort | NA |
| HDMI | 1 |
| DVI | NA |
| HDMI-Version | 1.4 |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | NA |
| DisplayPort HDCP Version | NA |
| Thunderbolt-Version | NA |
| Thunderbolt HDCP Version | NA |
| USB Typ-C (DisplayPort Alternative) | 1 |
| D-Sub | NA |
| Mikrofoneingang | NA |
| Mic-in upstream | NA |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Audio Combo | NA |
| USB 2.0 Typ-B | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-B | NA |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Power Typ | External Adaptor 19V 3.42A |

| | |
|---|----------------------|
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Adapter's KC safety Number | NA |
| Stromkabel-Art | C13 |
| QC Output | NA |
| QC Output Power | NA |
| PD Output | NA |
| PD Output Power | NA |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| Schwenken | -30° ~ 30° |
| Höhenverstellbar | 0 ~ 110 mm |
| Pivot | -90° ~ 90° |
| VESA Montage | 75x75mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 893 x 167 x 464 |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 35.16 x 6.57 x 18.27 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 613 x 200 x 401 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.13 x 7.87 x 15.79 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 613 x 72 x 362 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.13 x 2.83 x 14.25 |
| Thunderbolt | NA |
| USB 2.0 Typ-A | NA |
| USB 2.0 Typ-C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-A | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Typ-C | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A | NA |
| Kartenleser | NA |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 230 x 200 x 415 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 9.06 x 7.87 x 16.34 |
| Feature | Frameless design |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 883 x 157 x 442 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 34.76 x 6.18 x 17.4 |
| Nettogewicht (kg) | 5.6 |
| Bruttogewicht (kg) | 8.44 |
| DisplayPort Kabel | 0 |
| HDMI Kabel | 1 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Garantie | 36M |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Warranty Card | 1 |
| EAN | 4719072785147 |