

Slim, Sleek, Smooth

Entdecken Sie unseren 144Hz PerfectEdge Monitor PRO MP245PHG E14 mit IPS-Panel, der entwickelt wurde, um strengen Umweltstandards für eine grünere Welt zu entsprechen. Mit EyesErgo und einer Bildwiederholrate von 144Hz steht alles für das Wohlbefinden der Nutzer bereit.



Picture and logos

SELLING POINTS

- PerfectEdge – dank des schlanken Rahmens an allen vier Seiten ist ein vollständiges Multi-Display-System möglich.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigeren Bildwiederholrate von 144 Hz und AMD FreeSync™.
- Typ-C 65 W Stromversorgung und Display- und KVM-Switch.
- Das TÜV-zertifizierte Display sorgt für den Schutz und die Gesundheit Ihrer Augen.
- Die MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker-Technik beugt Augenbelastungen und Ermüdung vor.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, bei längerer Nutzung des Monitors Pausen einzulegen.
- Der Standfuß ist ergonomisch gestaltet und lässt sich neigen, schwenken, in der Höhe verstellen und drehen.
- Ein verstellbarer Standfuß mit einer Halterung für Mini-PCs sorgt für ein ergonomischeres und aufgeräumteres System und verbessert den Komfort und die Organisation für den Benutzer.
- Sorgen Sie für Vielseitigkeit bei verschiedenen Geräten, indem Sie mehrere Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und Typ-C-Anschlüsse nutzen.
- Standardmäßige VESA-Halterung und Zubehörschlitz-Design.
- Zwei integrierte Lautsprecher.



1. 5-Wege Navigationsjoystick
2. Stromanschluss
3. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz)
4. 1x DisplayPort 1.2a
5. 1x Typ-C (DP alt.) mit 65W PD
6. 2x USB 5Gbps Typ-A
7. 1x USB 5Gbps Typ-B
8. 1x Kopfhöreranschluss
9. Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3PE69M-001
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	23.8" (60.45cm)
	Active Display Area (mm)	527.04(H) x 296.46(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2745(H)x0.2745(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~144Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	TBD
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	TBD/TBD
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Schnittstellen	USB Type C (DisplayPort Alternate)	1
	Headphone-out	1
	USB 3.2 Gen 1 Type A	2
	USB 3.2 Gen 1 Type B	1
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2Wx 2
	HDMI	1
	HDMI version	2.0
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	1.3
	Garantie	Warranty
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	TBD
	Annual Energy Consumption (KWh)	TBD
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	TBD
Power Cord Type	C13	

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	1
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	1
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	Adjustment (Swivel)	-45° ~ 45°
	Adjustment (Height)	0 ~ 130 mm
	Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Weight (Net kg)	TBD
	Weight Without Stand (kg)	TBD
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	60 x 12.5 x 50
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	62 x 14.5 x 52.8
	Weight (Gross kg)	TBD
Barcode Info	EAN	4711377318471