

## Slim, Sleek, Smooth

PRO MP271ADE E2 ist der optimale Monitor für Arbeit und Unterhaltung, der entwickelt wurde, um Ihre Produktivität mit Augenpflegefunktionen, 120Hz und ergonomischem Design zu steigern. Perfekt für AIGC und KI-gesteuerte Kreativität.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- PerfectEdge – dank des schlanken Rahmens an allen vier Seiten ist ein vollständiges Multi-Display-System möglich.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigeren Bildwiederholrate von 144 Hz.
- Perfektes 27-Zoll-IPS-Panel für Programmierung, Codierung und Website-Design.
- Das TÜV-zertifizierte Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- Die MSI EyeSergo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie beugt Augenbelastung und Ermüdung vor.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt.
- Durch die Nutzung mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und D-Sub (VGA)-Anschlüsse bleibt die Vielseitigkeit für verschiedene Geräte erhalten.
- Praktisches und abnehmbares Kabelmanagement-Design.
- Standardmäßig VESA-befestigbar und mit Zubehörsteckplatz ausgestattet.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.



1. 1x Stromanschluss
2. 1x Kopfhörerausgang
3. 1x DisplayPort 1.2a
4. 1x HDMI 1.4b (FHD@120Hz)
5. 1x D-Sub (VGA)
6. 1x Kensington Lock
7. 1x 5-Wege Navigation

**SPECIFICATION**

Model	SKU Number	0
	Part No	9S6-3PD0CT-001
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	27" (69 cm)
	Active Display Area (mm)	597.888 (H) x 336.312 (V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.3114(H)x0.3114(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~120Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	47.11~144.23 KHz(H) / 48~120 Hz(V)
	Refresh Rate	120Hz
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	101%/82%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	81%/74%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	116%/99%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	114%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	100%/86%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	84%/77%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	93%/90%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	84%/83%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	116%/99%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	114%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	68%/68%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	60%/60%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Schnittstellen	D-Sub	1
	Headphone-out	1
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2
	HDMI	1
	HDMI version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	1.3
Garantie	Warranty	24M
Power	Power Type	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	20
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	E
Power Cord Type	C13	

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
Mouse Bungee Unit	0	
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	612 x 207 x 432
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	612 x 46 x 357
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	219 x 207 x 140
	Weight (Net kg)	3.8
	Weight Without Stand (kg)	3.3
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	68.8 x 12.8 x 50.5
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	70.3 x 14.3 x 52.8
	Weight (Gross kg)	6.2
Barcode Info	EAN	4711377236973