

See beyond the Game. Visualize your victory.

La série MAG de MSI regroupe des produits ayant subi des tests de qualité rigoureux et qui ont été pensés pour devenir des symboles de robustesse et d'efficacité. Pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible, les produits MSI MAG proposent un processus d'installation simplifié associé à une interface utilisateur conviviale, l'idéal pour les gamers débutants.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Moniteur 31,5" à résolution Full HD 1920 x 1080
- Dalle incurvée 1500R pour un meilleur confort
- Taux de rafraîchissement de 165 Hz et temps de réponse de 1 ms
- Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres
- AMD® FreeSync Premium pour des images extrêmement fluides
- Technologie antiscintillements et protection contre la lumière bleue
- Design sans bordures d'écran
- Angle de vision panoramique de 178°



1. 5-way joystick navigator
2. 1x USB 2.0 Type B
3. 1x HDMI™ (2.0)
4. 1x HDMI™ (1.4)
5. 1x Display Port (1.2)
6. 1x Earphone out
7. 1x DC Jack

SPECIFICATION

Code-barre	EAN	4719072758127
	UPC	824142226872
	UCC14	10824142226879
Modèle	Numéro de série	9S6-3DB45H-002
	Nom marketing	Optix AG321CR
	Caractéristiques marketing	Optix AG321CR
	SKU Number	0
	Couleur	ID1/Black-Black
Affichage	Taille	31.5" (80 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	698.4(H)x392.85(V)mm
	Courbure	Curve 1500R
	Type de dalle	VA
	Résolution	1920x1080 (FHD)
	Pitch	0.36375(H)X0.36375(V)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	FreeSync Premium
	Luminosité SDR (nits)	250
	Contraste	4000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	30~200 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
	Plage de fréquences de rafraîchissement	48Hz~165Hz
	Taux de rafraîchissement	165HZ
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	4ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	104.90%/89.77%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	90.16%/84.59%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	120.25%/99.04%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	127.29%/99.81%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	102.96%/93.56%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	94.36%/87.77%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	95.88%/94.55%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	93.84%/93.34%
	Couleurs d'affichage	16.7M
	Profondeur des couleurs	8 bits
	Remarques DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	Remarques HDMI™	1920 x 1080 (up to 144Hz)
	Remarques DVI	N/A
Ports E/S	HDMI™	2
	Version HDMI™	1.4/2.0
	Version HDMI™ HDCP	2.2
	DisplayPort	1
	Version DisplayPort	1.2
	Version DisplayPort HDCP	2.2
	Sortie audio	1
	USB 2.0 Type-B	1
Alimentation	Type d'alimentation	External Adaptor 19V 3.42A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	F
	Type de cordon d'alimentation	C13



É C R A N S G A M I N G

Optix AG321CR

OPTIX AG321CR

Accessoires	Câble DisplayPort	0
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	1
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	1
	Guide de démarrage rapide	1
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Rotation horizontale	-30° ~ 30°
	Réglage de la hauteur	0 ~ 90 mm
	Rotation verticale	-5° ~ 5°
	Fixation VESA	75x75mm
	Écran sans bordures	Yes
Dimensions extérieures du carton Dimension (LxPxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, mm)	961 x 189 x 565
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	710 x 286 x 465
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	710 x 103 x 418
Dimensions du support (LxPxH))	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	524 x 286 x 375
Dimensions et poids	Dimensions internes du carton (LxPxH, mm)	945 x 173 x 545
	Poids net (kg)	6.59
	Poids brut (kg)	8.98
Garantie	Garantie	36M