

EAN	4719072720605
Taille	31,5" (80 cm)
Courbure	1500R
Type de dalle	VA
Zone d'affichage active	697,344 (H) x 392,256 (V)
Resolution	2560 x 1440 (WQHD)
Pitch	0,2724(H) x 0,2724(V)
Ratio	16:9
Luminosité	250 nits
Contraste	3000:1
Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
Fréquence	70,56 à 243,38KHz (H)
	48 à 165 Hz (V)
Taux de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Rafraîchissement dynamique	FreeSync Premium
	1 x DP(1.2a)
Connectique	2 x HDMI™ (2.0)
	1 x sortie audio
Contrôle	Bouton de navigation à 5 directions
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
sRGB	114,8 %
Traitement de la dalle	Antireflet
Affichage des couleurs	16,7 millions
Inclinaison	-5° ~ 20°
Type d'alimentation	Adaptateur externe
Entrée alimentation	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	10 x 100 mm
Dimensions	709,4 x 509,5 x 248,9 mm
Dimensions du carton	883 x 540 x 195 mm
Poids	Net : 6,4 kg / Brut : 10 kg
	DisplayPort : 2560 x 1440 (jusqu'à 165 Hz)

Remarques HDMI™ : 2560 x 1440 (jusqu'à 144 Hz)

\* Les profils sRGB et DCI-P3 respectent la norme CIE1976.