

PATH TO THE FUTURE

The MAG series was born through rigorous quality testing and designed to be a symbol of sturdiness and durability. Focused on providing the best user experience, the MAG series has a simple installation process coupled with a friendly user interface making it the best choice for entry level gamers.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Jeu ultrafluide avec détails précis grâce à la résolution 4K (3840 x 2160)
- Taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des images fluides
- Norme HDMI™ 2.1 avec résolution 4K 120 Hz idéale pour les utilisateurs de consoles
- Dalle Rapid IPS offrant un temps de réponse GTG de 1 ms
- Module KVM 2.0 pour contrôler plusieurs appareils depuis un seul clavier et une seule souris
- Protection contre la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire
- Certification VESA HDR Display 400 assurant des couleurs réalistes
- Night Vision pour repérer vos ennemis dans les endroits sombres
- Gaming OSD App pour facilement contrôler les paramètres de l'écran
- Compatibilité avec la technologie NVIDIA G-Sync pour éviter les déchirures à l'écran, les saccades et le ralentissement



1. 5-way joystick navigator
2. DC jack
3. 2x HDMI™ (2.1)
4. 1x Display Port (1.4a)
5. 1x Type C
6. 1x USB 2.0 Type B
7. 2x USB 2.0 Type A
8. Headphone Out
9. Kensington Lock



SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072861087
	UPC	824142262092
	UCC14	10824142262099
Model	Numéro de série	9S6-3CC8GQ-001
	Nom marketing	Optix MAG281URF
	Caractéristiques marketing	Optix MAG281URF
	SKU Number	0
	Couleur	ID1/Black-Black
Display	Taille	27.9" (70.9 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	620.93(H)x341.28(V)
	Courbure	Flat
	Type de dalle	Rapid IPS
	Résolution	3840x2160 (UHD)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	G-SYNC Compatible
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	Luminosité SDR (nits)	300
	HDR Brightness (Peak nits)	400
	Contraste	1000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	250~325.2 KHz(H) / 48~144 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	144HZ
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	1ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	108.22%/86.21%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	86.62%/78.82%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	124.14%/100.00%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	122.30%/100.00%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	106.43%/91.52%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	90.66%/83.34%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	98.86%/95.38%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	90.16%/88.75%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	124.14%/100.00%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	122.30%/100.00%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	72.06%/72.04%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	64.69%/64.68%
	Couleurs d'affichage	1.07B
	Profondeur des couleurs	10 bits (8 bits + FRC)
	Remarques DisplayPort	3840 x 2160 (Up to 144Hz)
	Remarques HDMI™	3840 x 2160 (Up to 144Hz)
	Remarques DVI	N/A
I/O Ports	HDMI™	2
	Version HDMI™	2.1
	Version HDMI™ HDCP	2.3
	DisplayPort	1
	Version DisplayPort	1.4a
	Version DisplayPort HDCP	2.3
	USB Type-C (DisplayPort Alternate)	1
	Sortie audio	1
	Type de sécurité antivol	Kensington Lock
	USB 2.0 Type-B	1
I/O Ports (Front)	USB 2.0 Type A	2



É C R A N S G A M I N G

Optix MAG281URF

O P T I X M A G 2 8 1 U R F

Power	Consommation électrique annuelle (KWh)	N/A
	Type d'alimentation	External Adaptor 19V 6.32A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Type de cordon d'alimentation	C5
	PD Output	Type C
	Puissance de sortie	5V/3A
Accessories	Câble DisplayPort	1
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	1
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	4
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	1
	Guide de démarrage rapide	1
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Rotation horizontale	-45° ~ 45°
	Réglage de la hauteur	0 ~ 130 mm
	Rotation verticale	-90° ~ 90°
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes
Outer Carton Dimension (WxDxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, mm)	844 x 186 x 515
	Dimensions externes du carton (LxPxH, pouces)	33.23 x 7.32 x 20.28
Product Dimension with Stand (WxDxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	638.3 x 233.7 x 408.2
	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, pouces)	25.13 x 9.2 x 16.07
Product Dimension without Stand (WxDxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	638.3 x 57.1 x 375.0
	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, pouces)	25.13 x 2.25 x 14.76
Stand Dimension (WxDxH)	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	303.3 x 233.7 x 402.5
	Dimensions du pied (LxPxH, pouces)	11.94 x 9.2 x 15.85
Dimension&Weight	Dimensions internes du carton (LxPxH, mm)	829 x 171 x 490
	Dimensions internes du carton (LxPxH, pouces)	32.64 x 6.73 x 19.29
	Poids net (kg)	7.7
	Poids brut (kg)	10.5
Weight	Poids sans pied (kg)	4.8
Warranty	Garantie	36M