

PATH TO THE FUTURE



Picture and logos

SELLING POINTS

- Dalle Rapid IPS avec temps de réponse GTG de 1 ms pour des couleurs et une luminosité optimales
- Haute résolution UHD pour des jeux beaucoup plus détaillés
- Taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des images plus fluides
- Temps de réponse de 1 ms pour des images sans déchirures ni saccades
- Suite de logiciels Gaming Intelligence pour profiter de l'intelligence artificielle pendant son expérience de jeu
- Compatibilité avec la technologie NVIDIA G-Sync pour éviter les déchirures à l'écran, les saccades et le ralentissement
- Norme HDMI™ 2.1 pour une résolution 4K 120 Hz lorsque vous jouez sur console
- Gaming OSD APP pour paramétrer votre écran comme vous le souhaitez
- Pied de support réglable pour une expérience ergonomique et confortable
- Certification VESA DisplayHDR 600 pour des couleurs d'un réalisme impressionnant
- Night Vision pour améliorer les détails dans les milieux les plus sombres
- Mystic Light pour personnaliser le look de votre écran



1. 5-way joystick navigator
2. Power Button
3. AC Power Jack
4. 1x USB 2.0 Type B
5. 1x HDMI™ w/ CEC (2.1)
6. 1x USB 2.0 Type B
7. 1x HDMI™ (2.1)
8. 1x USB 2.0 Type B
9. 1x Display Port (1.4)
10. 1x USB 2.0 Type C
11. 2x USB 2.0 Type A (joystick/kb/mouse KVM support)
12. 2x USB 2.0 Type A (kb/mouse KVM support)
13. Audio Combo Jack
14. Macro Key
15. Kensington Lock
16. 2x USB 2.0 Type A (kb/mouse KVM support)
17. Mic in
18. Earphone Out



SPECIFICATION

Modèle	Numéro de série	9S6-3DC07T-001
	Nom marketing	Optix MPG321UR QD
	Caractéristiques marketing	Optix MPG321UR QD
	SKU Number	9S6-3DC07T-001
	Couleur	ID1/Black-Black
Affichage	Taille	32" (81.28 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	708.48(H) x 398.52(V)
	Courbure	Flat
	Type de dalle	IPS
	Résolution	3840x2160 (UHD)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	G-SYNC Compatible
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 600
	Luminosité SDR (nits)	400
	HDR Brightness (Peak nits)	600
	Contraste	1000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	180~317 KHz(H) / 47~144 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	144HZ
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	4ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	124%/96%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	112%/97%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	143%/99%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	158%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	122%/99%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	117%/99%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	114%/97%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	116%/94%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	143%/99%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	158%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	82%/82%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	83%/83%
	Couleurs d'affichage	1.07B
	Profondeur des couleurs	10 bits
	Remarques DisplayPort	3840 x 2160 (Up to 144Hz)
	Remarques HDMI™	3840 x 2160 (Up to 144Hz)
	Remarques DVI	N/A
Périphérique d'entrée	WebCam	N/A
Ports E/S	HDMI™	2
	Version HDMI™	2.1
	Version HDMI™ HDCP	2.2
	DisplayPort	1
	Version DisplayPort	1.4a
	Version DisplayPort HDCP	2.2
	USB Type-C (DisplayPort Alternate)	1
	Entrée audio	1
	Sortie audio	1
	Jack audio combo	1
	Type de sécurité antivol	Kensington Lock
	Haut-parleurs	N/A
	USB 2.0 Type-B	3
Ports E/S (avant)	USB 2.0 Type A	6



É C R A N S G A M I N G

Optix MPG321UR-QD

OPTIX MPG321UR QD

Alimentation	Consommation électrique annuelle (KWh)	N/A
	Type d'alimentation	Power Cable
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Type de cordon d'alimentation	C13
	PD Output	Type C
	Puissance de sortie	5V/3A
Accessoires	Câble DisplayPort	1
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	3
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	1
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	1
	Bungee pour souris	1
	Vis VESA	4
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	0
	Carte de garantie	1
	Guide de démarrage rapide	1
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Rotation horizontale	-30° ~ 30°
	Réglage de la hauteur	0 ~ 100 mm
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes
Dimensions et poids	Dimensions internes du carton (LxPxH, mm)	975 x 181 x 550
	Poids net (kg)	10.1
	Poids brut (kg)	14.1
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	727.1 x 251.8 x 482.2
Dimensions du support (LxPxH))	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	N/A
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	727.1 x 70.7 x 432.4
Dimensions extérieures du carton Dimension (LxPxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, mm)	990 x 196 x 575
Poids	Poids sans pied (kg)	7.0
Garantie	Garantie	36M
Code-barre	EAN	4719072794644
	UPC	824142240618
	UCC14	10824142240615