


# Stable Foundation, Durably Built



Picture and logos

## SELLING POINTS

- Supporta i processori desktop AMD Ryzen™ Serie 9000 / 8000 / 7000
- Supporta memoria DDR5, Dual Channel DDR5 8400+ MT/s (OC)
- Prestazioni Ultra: Sistema di alimentazione 14+2+1 Duet Rail, doppi connettori di alimentazione CPU 8-pin, Core Boost, Memory Boost, PCB a 8 strati realizzato con rame ispessito da 2oz e materiale di livello server
- Frozr Guard: Dissipatore esteso, pad termici MOSFET con conducibilità termica da 7W/mK, pad termici aggiuntivi per choke e EZ M.2 Shield Frozr II per un sistema ad alte prestazioni e un'esperienza senza interruzioni
- EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Release e EZ Antenna
- Esperienza di gioco ultra veloce: Slot PCIe 5.0, Lightning Gen 5 x4 M.2
- Ultra Connect: USB4 e LAN 5G con soluzione Wi-Fi 7 - la più recente soluzione per uso professionale e multimediale, che garantisce networking e trasmissione dati sicuri, stabili e ad alta velocità
- Audio Boost 5: Premi le tue orecchie con una qualità audio di livello studio per l'esperienza di gioco più immersiva



1. Clear CMOS Button
2. USB 10Gbps (Type-A)
3. USB 5Gbps (Type-A)
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio Connectors
8. Flash BIOS Button
9. HDMI™
10. USB 40Gbps (Type-C)
11. USB 10Gbps (Type-C)
12. USB 10Gbps (Type-A)

**SPECIFICATION**

Chipset	Platform	AMD
	Chipset Marketing Name	X870E
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Memory	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics **Graphics specifications may vary depending on the CPU installed
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	3
	PCI-E x1 slot (Qty)	N/A
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
PCI_E6 bandwidth	N/A	
PCI_E7 Gen	N/A	
PCI_E7 bandwidth	N/A	
Storage	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	4
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A	
M.2_7 (SATA mode)	N/A	
SATA 6G (Qty)	4	
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	1x Realtek® 8126 5G LAN
WIRELESS / BLUETOOTH	Wi-Fi Module	Wi-Fi 7
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
BACK PANEL PORTS	I/O Description	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clear CMOS Button</li> <li>2. USB 10Gbps Type-A</li> <li>3. USB 5Gbps Type-A</li> <li>4. USB 2.0</li> <li>5. 5G LAN</li> <li>6. Wi-Fi / Bluetooth</li> <li>7. Audio connectors</li> <li>8. Flash BIOS Button</li> <li>9. HDMI™</li> <li>10. USB 40Gbps Type-C</li> <li>11. USB 10Gbps Type-C</li> <li>12. USB 10Gbps Type-A</li> </ol>
PCB Dimension (W × L)	PCB Form Factor	ATX