

Accurate Display. Ultimate Victory.

Seria MAG narodziła się w trakcie rygorystycznych testów jakościowych i została zaprojektowana jako symbol solidności i trwałości. Urządzenia z serii MAG zapewniają jak najlepszy komfort użytkownika i charakteryzuje się prostym procesem instalacji, co w połączeniu z przyjaznym interfejsem użytkownika sprawia, że są najlepszym wyborem dla początkujących graczy.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Panel IPS - Optymalizuje kolory i jasność ekranu, aby poprawić jakość wyświetlanego obrazu.
- Częstotliwość odświeżania 165 Hz - Reaguj szybciej dzięki płynnemu wyświetlaniu klatek obrazu na ekranie monitora.
- 1-milisekundowy czas reakcji matrycy - eliminacja efektu rozdierania ekranu i niestabilnej szybkości generowania klatek obrazu.
- Kompatybilność z technologią NVIDIA G-Sync - zapobiega pojawianiu się efektu rozdierania i zacinania się ekranu, zapewniając ultra-płynną rozgrywkę bez opóźnień.
- Aplikacja Gaming OSD App - zdefiniuj swoje własne, idealne ustawienia wyświetlania dla swoich gier.
- Funkcja Night Vision - inteligentny tuner zamieniający noc w dzień, funkcja ta wydobywa drobne szczegóły w ciemnych obszarach ekranu.
- Regulowana podstawa - łatwa zmiana pozycji monitora w celu zapewnienia maksymalnej ergonomii.
- Podświetlenie Mystic Light - najlepsze, gamingowe zwieńczenie wyglądu Twojego sprzętu.
- Złącze USB Type-C - bezproblemowa możliwość podłączenia do dowolnego urządzenia.
- HDR Ready - Oszałamiające efekty wizualne dzięki regulacji kontrastu i cieni.
- Szeroka gama kolorów - kolory i szczegóły w grze będą wyglądać jeszcze bardziej realistycznie i wyrafinowanie.
- Certyfikat TÜV Rheinland® dla zastosowanych w monitorze technologii Anti-Flicker i Less Blue Light ...



1. 5-way joystick navigator
2. 1x Display Port (1.2a)
3. 2x HDMI™ (2.0b)
4. 1x Type C (DP alt.)
5. 1x Earphone out
6. 1x USB 2.0 Type B
7. 2x USB 2.0 Type A
8. 1x DC jack
9. 1x Kensington lock

SPECIFICATION

| | | |
|-------------------|---|----------------------------------|
| Barcode Info | EAN | 4719072785666 |
| | UPC | 824142237809 |
| | UCC14 | 10824142237806 |
| Model | Part No | 9S6-3CA7BA-036 |
| | MKT Name | Optix MAG274R2 |
| | MKT Spec | Optix MAG274R2 |
| | Color | ID1/Black-Black |
| Display | Screen Size | 27" (69 cm) |
| | Active Display Area (mm) | 597.6 (H) x 336.15 (V) |
| | Curvature | Flat |
| | Panel Type | IPS |
| | Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| | Pixel pitch | 0.31125(H)x0.31125(V) |
| | Aspect Ratio | 16:9 |
| | Dynamic Refresh Rate technology | G-SYNC Compatible |
| | HDR (High dynamic range) | HDR ready |
| | SDR Brightness (nits) | 300 |
| | Contrast Ratio | 1000:1 |
| | DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| | Signal Frequency | 96.4~186.7 KHz(H) / 30~165 Hz(V) |
| | Activated Range | 30Hz-165Hz |
| | Refresh Rate | 165HZ |
| | Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| | Response Time (GTG) | 4ms |
| | View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| | Surface Treatment | Anti-glare |
| | NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/85% |
| | NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 92%/81% |
| | sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 132%/99% |
| | sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 131%/99% |
| | Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 113%/89% |
| | Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 97%/83% |
| | DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/94% |
| | DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 97%/92% |
| | Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 132%/99% |
| | Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 131%/99% |
| | Display Colors | 1.07B |
| | Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| | Note_DP | 1920 x 1080 (Up to 165Hz) |
| Note_HDMI™ | 1920 x 1080 (Up to 165Hz) | |
| Note_DVI | N/A | |
| I/O Ports | HDMI™ | 2 |
| | HDMI™ version | 2.0b |
| | HDMI™ HDCP version | 2.2 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DisplayPort version | 1.2a |
| | DisplayPort HDCP version | 2.2 |
| | USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
| | Headphone-out | 1 |
| | Lock type | Kensington Lock |
| | USB 2.0 Type B | 1 |
| I/O Ports (Front) | USB 2.0 Type A | 2 |
| | | |
| Power | Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
| | Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| | Energy Efficiency Rating | F |
| | Adapter's KC safety Number | HU10182-11075D |
| | Power Cord Type | C5 |
| | PD Output | Type C |
| | PD Output Power | 15W |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| In The Box | DisplayPort Cable | 1 |
| | HDMI™ Cable | 0 |
| | DVI Cable | 0 |
| | USB Type A to Type B Cable | 1 |
| | USB Type C to Type A Cable | 0 |
| | USB Type C to Type C Cable | 0 |
| | Thunderbolt Cable | 0 |
| | VGA Cable | 0 |
| | 3.5mm audio Cable | 0 |
| | 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| | Power Cord | 1 |
| | AC Adaptor | 1 |
| | Warranty Card | 1 |
| | Quick Guide | 1 |
| Design | Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| | Adjustment (Swivel) | -75° ~ 75° |
| | Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm |
| | Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| | VESA Mounting | 100x100mm |
| | Frameless Design | Yes |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) | Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 740 x 230 x 510 |
| | Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 29.13 x 9.06 x 20.08 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) | Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 614.9 x 206.7 x 532.7 |
| | Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.21 x 8.14 x 20.97 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) | Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 614.9 x 47.4 x 369.3 |
| | Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 24.21 x 1.87 x 14.54 |
| Stand Dimension (WxDxH) | Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 303.35 x 233.68 x 409.84 |
| | Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 11.94 x 9.2 x 16.14 |
| Dimension & Weight | Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 730 x 220 x 490 |
| | Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 28.74 x 8.66 x 19.29 |
| | Weight (Net kg) | 6.05 |
| | Weight (Gross kg) | 8.7 |
| Warranty | Warranty | 36M |