

### Slim, Sleek, Smooth



Picture and logos

### SELLING POINTS

- Panel typu PerfectEdge - monitor charakteryzuje się wąską ramką, otaczającą ekran z czterech stron, która pozwala użytkownikom w pełni zanurzyć się w obrazie tworzonym przez wielomonitorowe konfiguracje.
- Ciesz się wysokiej jakości rozrywką dzięki 144-hercowej częstotliwości odświeżania i technologii Adaptive-Sync™.
- Wyświetlacz z certyfikatem TÜV, chroni wzrok i dba o zdrowie oczu.
- Technologia MSI EyesErgo z systemem Anti-flicker zapobiega nadwyrężeniu oraz zmęczeniu oczu i pomaga chronić Twój wzrok.
- Funkcja MSI Eye-Q Check pomaga w samodzielnej kontroli wzroku i przypomina o konieczności odpoczynku podczas długotrwałego korzystania z monitora.
- Konstrukcja umożliwiająca zainstalowanie monitora na uchwycie montażowym VESA, co pozwala uzyskać uporządkowaną konfigurację, większy komfort użytkowania i lepszą organizację miejsca pracy.
- Technologia MSI Power Link pozwala na jednoczesne włączenie monitora i komputera stacjonarnego MSI za pomocą jednego naciśnięcia przycisku zasilania znajdującego się na obudowie wyświetlacza.
- Ciesz się wszechstronną współpracą z różnymi urządzeniami, korzystając z wielu wejściowych źródeł sygnału wideo, takich jak porty HDMI™ i Type-C.
- Zgodność ze standardem montażowym VESA i slot na akcesoria.
- Dwa wbudowane głośniki.



1. 5-Way Navi Key
2. DC-in
3. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz)
4. 1x Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
5. 1x Headphone-out
6. Kensington Lock

## SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3PE8CM-001
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	27" (68.58 cm)
	Active Display Area (mm)	597.888(H) x 336.312(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.3114(H)x0.3114(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~144Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	10000000:1
	Signal Frequency	TBD
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	100%/78%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	78%/70%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	116%/93%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	113%/94%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	98%/83%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	82%/75%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	90%/87%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	82%/80%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	116%/93%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	113%/94%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	64%/64%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	57%/57%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
Color bit	8 bits (6 bits + FRC)	
I/O Ports	USB Type C (DisplayPort Alternate)	1
	Headphone-out	1
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2Wx 2
	HDMI	1
	HDMI version	2.0
	HDMI HDCP version	2.3
Warranty	Warranty	36M
Power	Power Type	TBD
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	21
	Annual Energy Consumption (KWh)	31
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	TBD
Power Cord Type	C13	



MONITORY Z SERII BUSINESS  
PRODUCTIVITY

## PRO MP272 E14C

PRO MP272 E14C

Accessories	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	1
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
Mouse Bungee Unit	0	
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	VESA Mounting	100x100mm
Dimension & Weight (product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Weight (Net kg)	N/A
	Weight Without Stand (kg)	N/A
Dimension & Weight (box)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
	Weight (Gross kg)	N/A
Barcode Info	EAN	4711377376792