

## Be Your Window To The World

The Most Efficient & Conducive Monitor The MSI PRO MP242P eye care monitor. With less blue light and anti-flicker technology, the PRO MP242P helps take care of your eyes and improve your learning efficiency at the same time. The HDMI & VGA interfaces is optimized for the finest image and color quality with a IPS grade panel. It is designed for your programming, coding & on-line learning. It not only makes every line & detail clear for your learning but also protect your eyes while enjoying the smoothest streaming on-line video experience.



### Selling Points

PRO MP271 MSI PRO MP271 Màn hình bảo vệ mắt, 27-inch, Full HD, Giảm ánh sáng xanh, Chống nháy hình, Chống lóa, Dễ dàng điều chỉnh góc quay, Display Kit, Hỗ trợ khung gắn VESA & Trang bị loa, Được thiết kế để làm việc và học hiệu quả tại nhà.

- Màn hình chứng nhận TÜV bảo vệ thị lực và giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh
- Ít ánh sáng xanh hơn và công nghệ chống nháy hình giúp mắt bạn không bị căng và mỏi
- Màn hình chống lóa không chỉ giúp bạn thấy rõ từng đường nét, chi tiết phục vụ cho việc học tập, làm việc mà còn bảo vệ đôi mắt của bạn
- Kích thước màn hình 27inch hoàn hảo cho đa tác vụ và sử dụng trong nhiều giờ
- Góc nhìn thoải mái khi tập trung học tập và làm việc
- Bộ công cụ hiển thị phần mềm độc quyền của MSI cung cấp công cụ thuận tiện nhất, chế độ h ...



Picture and logos

### System I/O-Ports



1. 1x HDMI(1.4b)
2. 1x D-Sub (VGA)
3. 1x Mic-in
4. 1x Headphone-out
5. 1x Kensington Lock



B U S I N E S S   P R O D U C T I V I T Y   M O N I T O R

# PRO MP271

P R O   M P 2 7 1

## Specification

Screen Size	27" (69 cm)
Active Display Area (mm)	597.888(H) x 336.312(V)
Curvature	Flat
Panel Type	IPS
Resolution	1920x1080 (FHD)
Pixel pitch	0.3114(H)X0.3114(V)
Aspect Ratio	16:9
Dynamic Refresh Rate technology	NA
HDR (High dynamic range)	NA
SDR Brightness (nits)	250
Contrast Ratio	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signal Frequency	30~83 KHz(H) / 56~75 Hz(V)
Activated Range	48Hz-75Hz
Refresh Rate	75Hz
Response Time (MPRT)	NA
Response Time (GTG)	5ms
Response Time (Tr + Tf)	NA
View Angles	178°(H)/178°(V)
Surface Treatment	Anti-glare
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap)	81.2%/79.1%
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap)	72.23%/71.7%
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap)	93.1%/90.2%
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap)	101.98%/95.9%
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap)	79.8%/79.3%
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap)	75.58%/75%
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap)	74.2%/74.2%
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap)	75.18%/75.2%
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap)	93.1%/90.2%
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap)	101.98%/95.9%
Display Colors	16.7M
Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Note_DP	NA
Note_HDMI	1920 x 1080 (Up to 60Hz)
Note_DVI	N/A
HDMI	1
HDMI version	1.4
HDMI HDCP version	NA
DisplayPort	NA
DisplayPort version	NA
DisplayPort HDCP version	NA
Thunderbolt version	NA
Thunderbolt HDCP version	NA
USB Type C (DisplayPort Alternate)	NA
DVI	NA
D-Sub	1
Mic-in	1
Mic-in upstream	N/A
Headphone-out	1
Audio Combo	NA
Lock type	Kensington Lock
USB 2.0 Type B	NA
USB 3.2 Gen 1 Type B	NA
Power Type	Power Cable
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	NA
Power Cord Type	C5
QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	NA
PD Output Power	NA
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Type A	NA



BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR

PRO MP271

PRO MP271

USB 2.0 Type C	NA
USB 3.2 Gen 1 Type A	NA
USB 3.2 Gen 1 Type C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Type C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Type A	NA
Card Reader	NA
DisplayPort Cable	0
HDMI Cable	1
DVI Cable	0
USB Type A to Type B Cable	0
USB Type C to Type A Cable	0
USB Type C to Type C Cable	0
Thunderbolt Cable	0
VGA Cable	0
3.5mm audio Cable	0
3.5mm combo audio Cable	0
Power Cord	1
AC Adaptor	0
Warranty Card	1
Quick Guide	1
Feature	Frameless design
Adjustment (Tilt)	-5° ~ 23°
Adjustment (Swivel)	NA
Adjustment (Height)	NA
Adjustment (Pivot)	NA
VESA Mounting	100x100mm
Frameless Design	Yes
Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm)	699 x 171 x 473
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch)	27.52 x 6.73 x 18.62
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	612.6 x 219.7 x 456.8
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	24.12 x 8.65 x 17.98
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	612.6 x 48.8 x 367.1
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch)	24.12 x 1.92 x 14.45
Stand Dimension (WxDxH) (mm)	219.7 x 219.7 x 180.4
Stand Dimension (WxDxH) (inch)	8.65 x 8.65 x 7.1
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	684 x 156 x 448
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	26.93 x 6.14 x 17.64
Weight (Net kg)	4.2
Weight (Gross kg)	6.2
Warranty	36M
Entity MKT Name	PRO MP271
Color	ID1/Black-Black
EAN	4719072795382